



Chain Oil Spray

Formel for høj grad af vandtæthed

Beskrivelse

Tyktflydende, klæbende og vandopløseligt kædesmøremiddel designet til udstyr til fødevarerindustrien, hvor der er risiko for tilfældig fødevarekontakt.

Egenskaber

Chain Oil Spray opfylder FDA-kravene til smøremidler med tilfældig kontakt til fødevarer, 21 CFR 178.3570, og er NSF H1-registreret.

Chain Oil Spray indeholder ikke dyrederivaterne og allergenerne, der er opstillet i bilag II i direktiv 2011/1169/EC.

Chain Oil Spray er designet til at give en høj temperatur og langtidssmøring uden aflejringer.

Chain Oil Spray er tyktflydende, yderst klæbende og begrænser stænkrisikoen.

Chain Oil Spray er meget vand- og damptæt.

Chain Oil Spray beskytter mod rust og korrosion.

Chain Oil Spray forlænger kædens levetid.

Chain Oil Spray kan anvendes ved $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+190\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Anvendelse

Chain Oil Spray anbefales til smøring af maskiner anvendt i forarbejdning af føde- og drikkevarer samt i emballageindustrien.

Chain Oil Spray anbefales især til fedtsmøring af kæder, kabler, knaster, tandhjul og gear, der er udsat for vand eller damp.

Chain Oil Spray anbefales også til forskellige mekanismer, der er udsat for syreholdig saft eller alkaliske væsker.

Certificeringer



Dette produkt overholder Halal-kravene i overensstemmelse med islamisk lov.

Gældende standard: GSO 2055-1

Officielt certifikat er tilgængeligt ved anmodning, og ellers bedes du downloade det på www.mobil-ancillaries.com



Dette produkt er blevet certificeret som værende Kosher-Parve, der er egnet til helårsbrug, dog undtaget jødisk påske.

Officielt certifikat er tilgængeligt ved anmodning, og ellers bedes du downloade det på www.mobil-ancillaries.com

Specifikationer

	Enhed	Værdi
Udseende	-	Væske
Farve	-	Næsten farveløs
Drivgas	-	Butan/propan
Lydstyrke	ml	500
NSF-registrering	-	158905

Sundhed/sikkerhed

For information om sikker håndtering og brug af dette produkt, se materialets sikkerhedsdatablad.

Opbevaring & håndtering

Forsigtighed ved beholder under tryk: Beskyttes mod sollys og andre varmekilder.

Sidste anvendelsesdato

3 år efter fremstilling

Produktionsdatoen kan identificeres under bunden af flasken som følger:

Juliansk dateringskode – DDD/ÅÅ

Tid – TT:TT

Produktkode – 765XXX

Bemærk

Dataene i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. I lyset af de mange faktorer, som kan påvirke behandlingen og anvendelsen af vores produkt, fritager disse data ikke behandlere fra at udføre deres egne undersøgelser og tests, og disse data udgør ikke en underforstået garanti for bestemte egenskaber eller produktets egnethed til et bestemt formål. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, data, proportioner, vægte osv. i denne publikation kan ændres uden forudgående varsel og repræsenterer ikke produktets aftalte kontraktmæssige kvalitet. Modtageren af vores produkter er ansvarlig for at sikre, at alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og lovgivning overholdes.



Vilkår og betingelser: © 2018. Alle rettigheder forbeholdes Moove Lubricants Limited. Mobil og Mobil-produkter, der er nævnt i dette materiale, er registrerede varemærker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber licenseret til brug ved Moove Lubricants Limited, som er ansvarlig for dette dokument og brugen af sådanne varemærker i det. Ingen del af dette dokument eller noget varemærke må kopieres, reproduceres, bruges eller anvendes på anden vis uden forudgående samtykke.

Fremstillet af Moove Lubricants Limited.

Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311