



Forbindelser, der ikke anvendes i fødevarer Program opstillet (H1) 158902

Grease PTFE Spray

Forhindrer vandvaskning til applikationer fra -35 °C til +170 °C

Beskrivelse

Grease PTFE Spray er syntetisk smørelse mod slid designet til fødevarerindustrien, hvor der er risiko for tilfældig fødevarerkontakt.

Egenskaber

Grease PTFE Spray opfylder FDA-kravene for smøremidler med tilfældig fødevarerkontakt, 21 CFR 178.3570, og er NSF H1-registreret.

Grease PTFE Spray indeholder ikke dyrederivaterne og allergenerne opstillet i bilag II i Direktiv 2011/1169/EC om fødevarer ingredienser.

Grease PTFE Spray indeholder teflon af PTFE-typen og specifikke tilsætningsstoffer, der resulterer i øget modstandsdygtighed over for vandvaskning og kemikalier (alkaliske rengøringsmidler og andre rengøringsprodukter).

Grease PTFE Spray er fremstillet med 100 % syntetisk baseret olie, med lav flygtighed og høj modstandsdygtighed mod oxidering og temperatur.

Grease PTFE Spray har lav friktionskoefficient for at reducere risikoen for udstyrssvigt.

Grease PTFE Spray har særlige tilsætningsstoffer for slidbeskyttelse, der giver fremragende ekstreme trykegenskaber.

Grease PTFE Spray kan anvendes fra -35 °C til +170 °C.

Anvendelse

Grease PTFE Spray anbefales til smøring af maskiner, der anvendes til forarbejdning af fødevarer og drikkevarer og i emballageindustrien.

Grease PTFE Spray anbefales specielt til fedtsmøring af kæder, knaster, tandhjul, åbne gear og forskellige mekanismer i nærheden af vand eller damp.

Certificeringer



Dette produkt overholder Halal-kravene i overensstemmelse med islamisk lov.

Gældende standard: GSO 2055-1

Officielt certifikat er tilgængeligt ved anmodning, og ellers bedes du downloade det på www.mobil-ancillaries.com



Dette produkt er blevet certificeret som værende Kosher-Parve, der er egnet til helårsbrug, dog undtaget jødisk påske.

Officielt certifikat er tilgængeligt ved anmodning, og ellers bedes du downloade det på www.mobil-ancillaries.com

Specifikationer

	Enhed	Værdi
Udseende	-	Klæbrig
Farve	-	Hvid
Drivgas	-	Butan/propan
Lydstyrke	ml	500
NSF-registrering	-	158902

Sundhed/sikkerhed

For information om sikker håndtering og brug af dette produkt, se materialets sikkerhedsdatablad.

Opbevaring & håndtering

Forsigtighed ved beholder under tryk: Beskyttes mod sollys og andre varmekilder.

Sidste anvendelsesdato

3 år efter fremstilling

Produktionsdatoen kan identificeres under bunden af flasken som følger:

Juliansk dateringskode – DDD/ÅÅ

Tid – TT:TT

Produktkode – 765XXX

Bemærk

Dataene i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. I lyset af de mange faktorer, som kan påvirke behandlingen og anvendelsen af vores produkt, fritager disse data ikke behandlere fra at udføre deres egne undersøgelser og tests, og disse data udgør ikke en underforstået garanti for bestemte egenskaber eller produktets egnethed til et bestemt formål. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, data, proportioner, vægte osv. i denne publikation kan ændres uden forudgående varsel og repræsenterer ikke produktets aftalte kontraktmæssige kvalitet. Modtageren af vores produkter er ansvarlig for at sikre, at alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og lovgivning overholdes.



Vilkår og betingelser: © 2018. Alle rettigheder forbeholdes Moove Lubricants Limited. Mobil og Mobil-produkter, der er nævnt i dette materiale, er registrerede varemærker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber licenseret til brug ved Moove Lubricants Limited, som er ansvarlig for dette dokument og brugen af sådanne varemærker i det. Ingen del af dette dokument eller noget varemærke må kopieres, reproduceres, bruges eller anvendes på anden vis uden forudgående samtykke.

Fremstillet af Moove Lubricants Limited.

Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311