



High Temperature Spray

Smører kæder op til 280 °C

Beskrivelse

Spraydåse med syntetisk olie med enestående høj modstandsdygtighed over for høje temperaturer.

Egenskaber

High Temperature Spray er fremstillet af syntetisk olie med høj termisk stabilitet og specifikke tilsætningsstoffer.

High Temperature Spray har fremragende smøreevne.

High Temperature Spray er askefri ved høje temperaturer.

High Temperature Spray holder kæderne rene.

High Temperature Spray er vandafvisende og beskytter smurte elementer mod rust og korrosion.

High Temperature Spray trænger dybt ind i kæderne som følge af dens skummeevne og lave overfladespænding.

High Temperature Spray forlænger kædernes levetid som følge af tilstedeværelsen af slidbeskyttende tilsætningsstoffer.

High Temperature Spray kan anvendes op til 280 °C uden forkoksning.

Anvendelse

High Temperature Spray anbefales især til smøring af kæder; ved høj temperatur (op til 280 °C) eller i nærheden af vand.

High Temperature Spray anbefales også specielt til smøring af lejer og rulletransportbånd ved høj temperatur.

Specifikationer

	Enhed	Værdi
Udseende	-	Væske
Farve	-	Klar gul
Drivgas	-	Butan/propan
Lydstyrke	ml	600

Sundhed/sikkerhed

For information om sikker håndtering og brug af dette produkt, se materialets sikkerhedsdatablad.

Opbevaring & håndtering

Forsigtighed ved beholder under tryk: Beskyttes mod sollys og andre varmekilder.

Sidste anvendelsesdato

3 år efter fremstilling

Produktionsdatoen kan identificeres under bunden af flasken som følger:

Juliansk dateringskode – DDD/ÅÅ

Tid – TT:TT

Produktkode – 765XXX

Bemærk

Dataene i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. I lyset af de mange faktorer, som kan påvirke behandlingen og anvendelsen af vores produkt, fritager disse data ikke behandlere fra at udføre deres egne undersøgelser og tests, og disse data udgør ikke en underforstået garanti for bestemte egenskaber eller produktets egnethed til et bestemt formål. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, data, proportioner, vægte osv. i denne publikation kan ændres uden forudgående varsel og repræsenterer ikke produktets aftalte kontraktmæssige kvalitet. Modtageren af vores produkter er ansvarlig for at sikre, at alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og lovgivning overholdes.

Mobil™

Vilkår og betingelser: © 2018. Alle rettigheder forbeholdes Moove Lubricants Limited. Mobil og Mobil-produkter, der er nævnt i dette materiale, er registrerede varemærker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber licenseret til brug ved Moove Lubricants Limited, som er ansvarlig for dette dokument og brugen af sådanne varemærker i det. Ingen del af dette dokument eller noget varemærke må kopieres, reproducere, bruges eller anvendes på anden vis uden forudgående samtykke.

Fremstillet af Moove Lubricants Limited.
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311