



Silicone Spray

Ideal til smøring af plast og elastomerdele

Beskrivelse

Silicone Spray designet til udstyr til fødevarereindustrien, hvor der er risiko for tilfældig fødevarerkontakt.

Egenskaber

Silicone Spray opfylder FDA-kravene for smøremidler med tilfældig kontakt til fødevarer, 21 CFR 178.3570, og er NSF H1-registreret.

Silicone Spray indeholder ikke dyrederivaterne og allergenerne, der er opstillet i bilag II i direktiv 2011/1169/EC om fødevarereingredienser.

Silicone Spray er sammensat af fuldt syntetisk silikonebaseret olie.

Silicone Spray har fremragende oxidering og termisk stabilitet.

Silicone Spray er et farveløst smøremiddel til alle andre anvendelser end metal til metal.

Silicone Spray har fremragende kompatibilitet med de fleste plastarter og elastomertyper.

Silicone Spray er fugtavisende, vandafvisende og antistatisk.

Anvendelse

Silicone Spray anbefales til smøring af maskiner anvendt i forarbejdning af føde- og drikkevarer samt i emballageindustrien.

Silicone Spray anbefales især til smøring af cylindre, glideskinner, styr, aksler, søjler, valser, transportbånd, remme osv.

Silicone Spray anbefales også til frigørelse af mug og skimmel for plastarter og gummityper og som generelt smøremiddel til plastik- og elastomerdele.

Certificeringer



Dette produkt overholder Halal-kravene i overensstemmelse med islamisk lov.

Gældende standard: GSO 2055-1

Officielt certifikat er tilgængeligt ved anmodning, og ellers bedes du downloade det på www.mobil-ancillaries.com



Dette produkt er blevet certificeret som værende Kosher-Parve, der er egnet til helårsbrug, dog undtaget jødisk påske.

Officielt certifikat er tilgængeligt ved anmodning, og ellers bedes du downloade det på www.mobil-ancillaries.com

Specifikationer

	Enhed	Værdi
Udseende	-	Væske
Farve	-	Farveløs
Drivgas	-	Butan/propan
Lydstyrke	ml	500
NSF-registrering	-	158904

Sundhed/sikkerhed

For information om sikker håndtering og brug af dette produkt, se materialets sikkerhedsdatablad.

Opbevaring & håndtering

Forsigtighed ved beholder under tryk: Beskyttes mod sollys og andre varmekilder.

Sidste anvendelsesdato

3 år efter fremstilling

Produktionsdatoen kan identificeres under bunden af flasken som følger:

Juliansk dateringskode – DDD/ÅÅ

Tid – TT:TT

Produktkode – 765XXX

Bemærk

Dataene i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. I lyset af de mange faktorer, som kan påvirke behandlingen og anvendelsen af vores produkt, fritager disse data ikke behandlere fra at udføre deres egne undersøgelser og tests, og disse data udgør ikke en underforstået garanti for bestemte egenskaber eller produktets egnethed til et bestemt formål. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, data, proportioner, vægte osv. i denne publikation kan ændres uden forudgående varsel og repræsenterer ikke produktets aftalte kontraktmæssige kvalitet. Modtageren af vores produkter er ansvarlig for at sikre, at alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og lovgivning overholdes.



Vilkår og betingelser: © 2018. Alle rettigheder forbeholdes Moove Lubricants Limited. Mobil og Mobil-produkter, der er nævnt i dette materiale, er registrerede varemærker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber licenseret til brug ved Moove Lubricants Limited, som er ansvarlig for dette dokument og brugen af sådanne varemærker i det. Ingen del af dette dokument eller noget varemærke må kopieres, reproduceres, bruges eller anvendes på anden vis uden forudgående samtykke.

Fremstillet af Moove Lubricants Limited.

Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311