



High Temperature Spray

Schmiert Ketten bis 280°C

Beschreibung

Synthetisches Ölaerosol mit einer außergewöhnlich hohen Temperaturbeständigkeit.

Eigenschaften

High Temperature Spray ist aus synthetischem Öl mit hoher thermischer Stabilität und spezifischen Additiven hergestellt.

High Temperature Spray bietet ausgezeichnete Schmierfähigkeit.

High Temperature Spray bleibt bei hohen Temperaturen aschefrei.

High Temperature Spray hält Ketten sauber.

High Temperature Spray ist wasserabweisend und schützt geschmierte Elemente vor Rost und Korrosion.

High Temperature Spray dringt aufgrund seiner Schaumkraft und geringen Oberflächenspannung tief in Ketten ein.

High Temperature Spray verlängert dank seiner Verschleißschutzadditive die Lebensdauer von Ketten.

High Temperature Spray kann ohne Verkokung bis zu 280°C eingesetzt werden.

Anwendungen

High Temperature Spray wird besonders zum Schmieren von Ketten empfohlen, die hohen Temperaturen (bis 280°C) oder Wasser ausgesetzt sind.

High Temperature Spray empfiehlt sich auch insbesondere für die Schmierung von Lagern und Rollenführern unter hohen Temperaturen.

Technische Daten

	Einheit	Wert
Aussehen	-	Flüssigkeit
Farbe	-	Klar, gelb
Treibgas	-	BP / HFO 1234ze
Volumen	ml	800/600

Gesundheit/Sicherheit

Informationen zur sicheren Handhabung und Verwendung dieses Produkts siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung & Handhabung

Vorsicht Druckbehälter: Vor Sonnenlicht und anderen Wärmequellen schützen.

Verfallsdatum

3 Jahre nach Herstellung

Das Herstellungsdatum ist am Boden der Dose angegeben, wie folgt:

14 163, 14 - Jahr, 163 ist der 163. Tag des Jahres 2014.

Hinweis

Die in dieser Veröffentlichung aufgeführten Daten beruhen auf unserem gegenwärtigen Wissens- und Erfahrungsstand. Aufgrund der zahlreichen Faktoren, die sich auf Verarbeitung und Gebrauch unseres Produkts auswirken können, entbinden diese Daten Anwender und Verarbeiter nicht von der Pflicht, ihre eigenen Untersuchungen und Tests durchzuführen. Diese Daten bedeuten weder eine Garantie von gewissen Eigenschaften, noch eine Eignung des Produkts für einen spezifischen Zweck. Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Proportionen, Gewichte usw., die hier aufgeführt sind, können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden und stellen keine vertraglich zugesicherte Qualität dieses Produkts dar. Es obliegt der Verantwortung des Empfängers dieses Produkts sicherzustellen, dass alle einschlägigen Eigentumsrechte sowie die bestehenden Gesetze und die Gesetzgebung befolgt werden.

Mobil™

Nutzungsbedingungen: © 2018. Alle Rechte durch Moove Lubricants Limited vorbehalten. Mobil und Mobil-Produkte, die in diesem Material genannt werden, sind registrierte Markenzeichen und Handelsmarken der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften und zum Gebrauch an Moove Lubricants Limited lizenziert. Moove Lubricants Limited ist für dieses Dokument sowie die Verwendung solcher Handelsmarken in diesen Texten verantwortlich. Dieses Dokument sowie die darin aufgeführten Markenzeichen und Handelsmarken dürfen ohne vorherige Zustimmung weder als Ganzes noch auszugsweise kopiert, reproduziert oder anderweitig verwendet werden.

Hergestellt von Moove Lubricants Limited.

Produktionsstätte: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, Großbritannien +44 (0) 1474 564 311