



## Mobil 75W MULTI-VEHICLE

Mobil-voiteluaine henkilöajoneuvoihin  
Manuaalivaihteistoöljy

### Tuotekuvaus

Mobil 75W Multi-Vehicle on manuaalivaihteistoöljy, joka suojaa erinomaisesti laakereita ja vaihteita sekä todistetusti tukee tahdistimen toimintaa monissa erilaisissa ajoneuvoissa. Se on monikäyttöisyytensä ansiosta loistava tuote korjaamoille, joissa halutaan varmistaa parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen asiakkaille sekä samalla toiminnan ja tuotteidenhallinnan yksinkertaistaminen.

### Edut ja ominaisuudet

- Soveltuvuus monille erilaisille ajoneuvoille auttaa vähentämään tarvittavien tuotteiden määrää.
- Edistynyt kitkaprofiili ja hyväksi todistettu tahdistimen toiminta helpottavat vaihteiden vaihtamista.
- Erinomainen korroosionesto takaa osien pidemmän käyttöiän.
- Ylläpitää suorituskykyä myös alhaisissa lämpötiloissa. Suojauksen varmistaminen on käynnistyksen yhteydessä kriittisen tärkeää.
- Erittäin puhdas tuote aiheuttaa vähemmän jäämiä, jotka voisivat vaikuttaa tiivisteisiin, vuotoihin, kulumiseen ja vaihteiden hankalaan vaihtamiseen.

### Käyttökohteet

Suosittelaa erilaisiin BMW:n, Fordin, Land Roverin ja VAG-konsernin ajoneuvoihin sekä yleisesti kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan 75W, API GL-4 -öljyä. Voit varmistaa oikean öljyalaadun tarkistamalla käyttökohdesuosituksukset Mobil-tuotevalitsimesta:

<https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>

Tuotetta suositellaan käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa tarvitaan jotakin seuraavista öljyistä: BMW MTF LT-3, Ford WSS-M2C200-D2, GM 19259104 (BOT 303), VW G 052 178, VW G 060 726, VW G 052 171, VW G 052 726, VW G 052 512, VW G 070 726 A2, VW G 052 527 A2, VW G 055 512, BOT 350 M3.

Alkuperäisvalmistajan ajoneuvomerkki	Laatutaso Tuotetta suositellaan ajoneuvoihin, joissa tarvitaan jotakin seuraavista öljyistä:
Aston Martin	API: GL-4 SAE 75W
Audi (EU)	VW G 052 171/178/512/527/726, VW G 055 512, VW G 060 726, VW G 070 726
Austin	API: GL-4 SAE 75W
BMW (EU)	BMW MTF LT-3
Chevrolet (EU) (Daewoo)	GM 19259104/GM 19259105 (BOT 303)
Cupra	VW G 052 527
Daihatsu	API: GL-4 SAE 75W
Ford (EU)	Ford M2C200-D2
Hyundai (EU)	API: GL-4 SAE 75W
Jaguar	Ford M2C200-D2
Lamborghini	VW G 052 171
Land Rover (EU)	Ford M2C200-D2
LDV	API: GL-4 SAE 75W
MAN	VW G 052 527
Mazda (EU)	Ford M2C200-D2
MINI (EU)	BMW MTF LT-3
Mitsubishi (EU)	API: GL-4 SAE 75W
Morgan	BMW MTF LT-3
Nissan (EU)	API: GL-4 SAE 75W
Renault	API: GL-4 SAE 75W
Saab	API: GL-4 SAE 75W
Seat	VW G 052 171/178/512/527/726, VW G 055 512, VW G 060 726, VW G 070 726
Škoda	VW G 052 171/178/512/527/726, VW G 055 512, VW G 060 726, VW G 070 726
Subaru (EU)	API: GL-4 SAE 75W
Suzuki	API: GL-4 SAE 75W
Toyota (EU)	API: GL-4 SAE 75W
UAZ	API: GL-4 SAE 75W
Volkswagen (VW) (EU)	VW G 052 171/178/512/527/726, VW G 055 512, VW G 060 726, VW G 070 726
Volvo (EU)	Erikoisvaihteistoöljy, Castrol BOT 350 M3

**Tyypilliset tarkistustiedot**

Tiheys 20 °C:ssa	0,848 g/cm <sup>3</sup>
Viskositeetti 100 °C:ssa	6,9 cSt
Viskositeetti 40 °C:ssa	37 cSt
Kalsium	0,29 %
Fosfori	0,05 %
Väri	Ruskea
Jähmettymispiste	-39 °C

**Huomautus**

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja kokemukseen. Koska tuotteen käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat lukuisat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä velvollisuudesta suorittaa omia tutkimuksiaan ja testejänsä, eivätkä nämä tiedot takaa mitään tiettyjä ominaisuuksia tai tuotteen soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Kaikkia tässä asiakirjassa olevia kuvauksia, piirustuksia, valokuvia, tietoja, suhteita, painoja jne. voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta eikä niitä tule pitää kuvauksina tuotteen sopimuksen mukaisesta laadusta. Omistusoikeuksien, voimassa olevien lakien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen on tuotteidemme vastaanottajan vastuulla.

**Terveys ja turvallisuus**

Tämän tuotteen terveys- ja turvallisuussuositukset ovat saatavilla käyttöturvallisuustiedotteessa (MSDS) osoitteessa <https://www.mobil-ancillaries.com>

Ehdot: © 2021. Kaikki oikeudet pidätetään Moove Lubricants Ltd:lle. Mobil ja kaikki tässä materiaalissa mainitut Mobil-tuotteet ovat Exxon Mobil Corporationin tai jonkin sen tytäryrityksen rekisteröityjä merkkejä ja tavaramerkkejä, jotka on lisensoitu Moove Lubricants Ltd:n käyttöön. Moove Lubricants Ltd vastaa tästä asiakirjasta ja tavaramerkkien käytöstä siinä.

Tämän asiakirjan mitään osaa tai tavaramerkkiä ei saa kopioida, jäljentää tai käyttää muulla tavalla ilman ennalta annettua lupaa. Valmistaja Moove Lubricants Ltd.

Toimipaikka Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

