



Mobil 75W-80 MULTI-VEHICLE

Mobil-voiteluaine henkilöajoneuvoihin
Manuaalivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil 75W-80 Multi-Vehicle suojaa erinomaisesti laakereita ja vaihteita sekä todistetusti tukee tahdistimen toimintaa monissa erilaisissa ajoneuvoissa. Se on monikäyttöisyytensä ansiosta loistava tuote korjaamoille, joissa halutaan varmistaa parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen asiakkaille sekä samalla toiminnan ja tuotteidenhallinnan yksinkertaistaminen.

Edut ja ominaisuudet

- Soveltuvuus monille erilaisille ajoneuvoille auttaa vähentämään tarvittavien tuotteiden määrää.
- Edistynyt kitkaprofiili ja hyväksi todistettu tahdistimen toiminta helpottavat vaihteiden vaihtamista.
- Erinomainen korroosionesto takaa osien pidemmän käyttöiän.
- Ylläpitää suorituskykyä myös alhaisissa lämpötiloissa. Suojauksen varmistaminen on käynnistyksen yhteydessä kriittisen tärkeää.

Käyttökohteet

Suosittellaan erilaisiin BMW:n, Vauxhallin/Opelin, Minin, Land Roverin, Hondan, Volvon ja MG:n ajoneuvoihin sekä yleisesti kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan 75W-80, API GL-4 -öljyä. Voit varmistaa oikean öljyalaadun tarkistamalla käyttökohdesuosituksot Mobil-tuotevalitsimesta: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>

Tuotetta suositellaan käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa tarvitaan jotakin seuraavista öljyistä: BMW MTF LT-2, Ford M2C 186-A, GM 1940768, MTF 94, Nissan MT-XZ TL (JR Type), Nissan MT-XZ, Special Honda MTF, Special Honda MTF II, Special Honda MTF-III, Tranself TRX, NFP, TRP, TRZ, Volvo 97308, API GL-4.

Alkuperäisvalmistajan ajoneuvomerkki	Laatutaso Tuotetta suositellaan ajoneuvoihin, joissa tarvitaan jotakin seuraavista öljyistä:
BMW (EU)	ABMW MTF LT-2
Ford (EU)	Ford M2C186-A
Honda (EU)	Honda MTF, MTF-II, MTF-III
Land Rover (EU)	Erikoisvaihteistoöljy, MTF 94
Landwind	Erikoisvaihteistoöljy, MTF 94
LDV	Erikoisvaihteistoöljy, MTF 94
Lotus	Erikoisvaihteistoöljy, MTF 94
Metrocab	Ford M2C186-A
MG	Erikoisvaihteistoöljy, MTF 94
MINI (EU)	Erikoisvaihteistoöljy, MTF 94, BMW MTF LT-2
Mitsubishi (EU)	API: GL-4 (Tranself TRX)
Nissan (EU)	Nissan MT-XZ TL/JR Type, MT-XZ henkilöautoille, API: GL-4 (Tranself NFP)
Opel	GM 1940768, API: GL-4 (Tranself TRP), API: GL-4 (Tranself TRP)
Renault	API: GL-4 (Tranself TRZ), API: GL-4 (Tranself NFP), API: GL-4 (Tranself TRP), API: GL-4 (Tranself TRP)
Rover	Erikoisvaihteistoöljy, MTF 94
Samsung	API: GL-4+ (Tranself TRX)
Vauxhall	GM 1940768, API: GL-4 (Tranself TRP), API: GL-4 (Tranself TRP)
Volvo (EU)	Volvo 97308

Tyypilliset tarkistustiedot

Tiheys 20 °C:ssa	0,853 g/cm ³
Viskositeetti 100 °C:ssa	8,7 cSt
Viskositeetti 40 °C:ssa	50 cSt
Kalsium	0,29 %
Fosfori	0,05 %
Väri	Ruskea
Jähmettymispiste	-39 °C

Huomautus

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietämukseemme ja kokemukseemme. Koska tuotteen käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat lukuisat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä velvollisuudesta suorittaa omia tutkimuksiaan ja testejiään, eivätkä nämä tiedot takaa mitään tiettyjä ominaisuuksia tai tuotteen soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Kaikkia tässä asiakirjassa olevia kuvauksia, piirustuksia, valokuvia, tietoja, suhteita, painoja jne. voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta eikä niitä tule pitää kuvauksina tuotteen sopimuksen mukaisesta laadusta. Omistusoikeuksien, voimassa olevien lakien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen on tuotteidemme vastaanottajan vastuulla.

Terveys ja turvallisuus

Tämän tuotteen terveys- ja turvallisuussuositukset ovat saatavilla käyttöturvallisuustiedotteessa (MSDS) osoitteessa <https://www.mobil-ancillaries.com>

Ehdot: © 2021. Kaikki oikeudet pidätetään Moove Lubricants Ltd:lle. Mobil ja kaikki tässä materiaalissa mainitut Mobil-tuotteet ovat Exxon Mobil Corporationin tai jonkin sen tytäryrityksen rekisteröityjä merkkejä ja tavaramerkkejä, jotka on lisensoitu Moove Lubricants Ltd:n käyttöön. Moove Lubricants Ltd vastaa tästä asiakirjasta ja tavaramerkkien käytöstä siinä.

Tämän asiakirjan mitään osaa tai tavaramerkkiä ei saa kopioida, jäljentää tai käyttää muulla tavalla ilman ennalta annettua lupaa. Valmistaja Moove Lubricants Ltd.

Toimipaikka Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

