



## Mobil 75W-90 MULTI-VEHICLE

Mobil-voiteluaine henkilöajoneuvoihin  
Manuaalivaihteistoöljy

### Tuotekuvaus

Mobil 75W-90 Multi-Vehicle suojaa erinomaisesti laakereita ja vaihteita sekä todistetusti tukee tahdistimen toimintaa monissa erilaisissa ajoneuvoissa. Se on monikäyttöisyytensä ansiosta loistava tuote korjaamoille, joissa halutaan varmistaa parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen asiakkaille sekä samalla toiminnan ja tuotteidenhallinnan yksinkertaistaminen.

### Edut ja ominaisuudet

- Soveltuvuus monille erilaisille ajoneuvoille auttaa vähentämään tarvittavien tuotteiden määrää.
- Edistynyt kitkaprofiili ja hyväksi todistettu tahdistimen toiminta helpottavat vaihteiden vaihtamista.
- Erinomainen korroosionesto takaa osien pidemmän käyttöiän.
- Huipputasoinen laakeri- ja vaihteistosuoja – erinomainen kuormituksen kesto ja pistesyöpymissuojaus ongelmien estämiseksi.
- Ylläpitää suorituskykyä myös alhaisissa lämpötiloissa. Suojauksen varmistaminen on käynnistyksen yhteydessä kriittisen tärkeää.
- Erittäin puhdas tuote aiheuttaa vähemmän jäämiä, jotka voisivat vaikuttaa tiivisteisiin, vuotoihin, kulumiseen ja vaihteiden hankalaan vaihtamiseen.

### Käyttökohteet

Suosittelallaan erilaisiin Fordin, Vauxhallin, Mazdan, Volvon ja VAG-konsernin ajoneuvoihin sekä yleisesti kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan 75W-90, API GL-4 -öljyä. Voit varmistaa oikean öljyalaadun tarkistamalla käyttökohdesuosituksen Mobil-tuotevalitsimesta: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>

Tuotetta suositellaan käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa tarvitaan jotakin seuraavista öljyistä: BMW MTF LT-4, Ford WSD-M2C200-C, Ford WSD-M2C200-B, GM 1940768, GM 1940182, GM 1940764, Volvo 97309, Volkswagen G 50, API GL-4 (75W-85), syntetinen API GL-4 (75W-85 ja 75W-90).

Alkuperäisvalmistajan ajoneuvomerkki	Laatutaso Tuotetta suositellaan ajoneuvoihin, joissa tarvitaan jotakin seuraavista öljyistä:
Alfa Romeo (EU)	API: GL-4 SAE 80W
Asia	API: GL-4 SAE 80W
Aston Martin	API: GL-4 SAE 80W
Austin	API: GL-4 SAE 80W
Bedford	API: GL-4 SAE 80W
BMW (EU)	BMW MTF LT-4
Chevrolet (EU) (Daewoo)	Erikoisvaihteistoöljy, Castrol BOT 130, API: GL-4 (synteettinen)
Citroën	API: GL-4 SAE 80W
Dacia	API: GL-4 SAE 80W
Daihatsu	API: GL-4 SAE 80W
DR	API: GL-4
Ferrari	API: GL-4 (synteettinen)
Fiat (EU)	API: GL-4 (synteettinen)
Ford (EU)	Ford M2C200-B, Ford M2C200-C
FSO	API: GL-4 SAE 80W
Hino	API: GL-4 SAE 80W
Honda (EU)	API: GL-4 SAE 80W
Hyundai (EU)	API: GL-4 (synteettinen)
Infiniti (EU)	API: GL-4 SAE 75W90
Jaguar	API: GL-4 SAE 80W
Kia (EU)	API: GL-4 SAE 80W
Lada (VAZ/Zhiguli)	API: GL-4 SAE 80W
Lamborghini	API: GL-4 SAE 80W
Lancia	API: GL-4 SAE 80W
Land Rover (EU)	API: GL-4 SAE 80W
Landwind	Ford M2C200-C
LDV	API: GL-4 SAE 80W

Alkuperäisvalmistajan ajoneuvomerkki	Laatutaso Tuotetta suositellaan ajoneuvoihin, joissa tarvitaan jotakin seuraavista öljyistä:
Lexus (EU)	API: GL-4 SAE 75W90
Lotus	API: GL-4 SAE 75W90
Mahindra	API: GL-4 SAE 75W90
Maserati	API: GL-4 SAE 80W
Mazda (EU)	API: GL-4 SAE 80W
Metrocab	Ford M2C200-C
MG	API: GL-4 SAE 80W
MINI (EU)	BMW MTF LT-4
Mitsubishi (EU)	API: GL-4 (synteettinen)
Multicar	API: GL-4 SAE 80W
Nissan (EU)	API: GL-4 SAE 80W
Opel	GM 1940182, GM 1940764, GM 1940768
Perodua	API: GL-4 SAE 80W
Porsche	API: GL-4 SAE 80W
Proton	API: GL-4 SAE 75W90
Renault	API: GL-4 SAE 80W
Rover	API: GL-4 SAE 80W
Saab	GM 1940182
Santana	API: GL-4 SAE 80W
Seat	VW G 050
Škoda	VW G 050
SsangYong	API: GL-4 SAE 75W85
Subaru (EU)	API: GL-4 SAE 80W
Suzuki	API: GL-4 SAE 80W
Tagaz	API: GL-4 SAE 75W90
Tata	API: GL-4 (synteettinen)
The London Taxi Company	Ford M2C200-C
Toyota (EU)	API: GL-4 SAE 80W
UAZ	API: GL-4 SAE 75W85
Vauxhall	GM 1940182, GM 1940764, GM 1940768
Vencer	API: GL-4 SAE 75W90
Volkswagen (VW) (EU)	VW G 050
Volvo (EU)	Volvo 97309
ZAZ	API: GL-4 SAE 75W90

### Tyypilliset tarkistustiedot

Tiheys 20 °C:ssa	0,865 g/cm <sup>3</sup>
Viskositeetti 100 °C:ssa	16,0 cSt
Viskositeetti 40 °C:ssa	100 cSt
Kalsium	0,29 %
Fosfori	0,05 %
Väri	Ruskea
Jähmettymispiste	-39 °C

## Huomautus

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja kokemukseen. Koska tuotteen käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat lukuisat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä velvollisuudesta suorittaa omia tutkimuksiaan ja testejiään, eivätkä nämä tiedot takaa mitään tiettyjä ominaisuuksia tai tuotteen soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Kaikkia tässä asiakirjassa olevia kuvauksia, piirustuksia, valokuvia, tietoja, suhteita, painoja jne. voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta eikä niitä tule pitää kuvauksina tuotteen sopimuksen mukaisesta laadusta. Omistusoikeuksien, voimassa olevien lakien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen on tuotteidemme vastaanottajan vastuulla.

## Terveys ja turvallisuus

Tämän tuotteen terveys- ja turvallisuussuositukset ovat saatavilla käyttöturvallisuustiedotteessa (MSDS) osoitteessa <https://www.mobil-ancillaries.com>

Ehdot: © 2021. Kaikki oikeudet pidätetään Moove Lubricants Ltd:lle. Mobil ja kaikki tässä materiaalissa mainitut Mobil-tuotteet ovat Exxon Mobil Corporationin tai jonkin sen tytäryrityksen rekisteröityjä merkkejä ja tavaramerkkejä, jotka on lisensoitu Moove Lubricants Ltd:n käyttöön. Moove Lubricants Ltd vastaa tästä asiakirjasta ja tavaramerkkien käytöstä siinä.

Tämän asiakirjan mitään osaa tai tavaramerkkiä ei saa kopioida, jäljentää tai käyttää muulla tavalla ilman ennalta annettua lupaa. Valmistaja Moove Lubricants Ltd.

Toimipaikka Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

