



Mobil EP 75W-80 MULTI-VEHICLE

Mobil-voiteluaine henkilöajoneuvoihin
Manuaalivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle on paranneltu mineraalipohjainen vaihteistoöljy, joka on valmistettu valikoiduista laadukkaista raakaöljyistä ja sisältää pitkälle kehitettyjä lisäaineita. Se on monikäyttöisyytensä ansiosta loistava tuote korjaamoille, joissa halutaan varmistaa parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen asiakkaille sekä samalla toiminnan ja tuotteidenhallinnan yksinkertaistaminen.

Edut ja ominaisuudet

- Soveltuvuus monille erilaisille ajoneuvoille auttaa vähentämään tarvittavien tuotteiden määrää.
- Edistynyt kitkaprofiili ja hyväksi todistettu tahdistimen toiminta helpottavat vaihteiden vaihtamista.
- Erinomainen korroosionesto takaa osien pidemmän käyttöiän.
- Ylläpitää suorituskykyä myös alhaisissa lämpötiloissa. Suojauksen varmistaminen on käynnistyksen yhteydessä kriittisen tärkeää.

Käyttökohteet

Suosittelaa erilaisiin Citroënin, Peugeot'n, Renault'n, Nissanin ja Mazdan ajoneuvoihin sekä yleisesti kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan 75W-80, API GL-4 -öljyä. Voit varmistaa oikean öljyalaadun tarkistamalla käyttökohdesuosituksset Mobil-tuotevalitsimesta: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>

Tuotetta suositellaan ajoneuvoihin, joissa tarvitaan jotakin seuraavista öljyistä: EZL 848, Renault Tranself TRJ, Renault Tranself TRT, API GL-4.

Alkuperäisvalmistajan ajoneuvomerkki	Laatutaso Tuotetta suositellaan ajoneuvoihin, joissa tarvitaan jotakin seuraavista öljyistä:
Citroën	Erikoisvaihteistoöljy, Esso EZL 848 SAE 75W-80
Dacia	API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Fiat (EU)	API: GL-4
Hyundai (EU)	API: GL-4
Iveco	API: GL-4
Kia (EU)	API: GL-4
Lada (VAZ/Zhiguli)	API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Lancia	API: GL-4
Mazda (EU)	API: GL-4
Nissan (EU)	API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Peugeot	Erikoisvaihteistoöljy, Esso EZL 848 SAE 75W-80
Proton	API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Renault	API: GL-5 (Tranself TRT), API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Samsung	API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Santana	API: GL-4
Škoda	API: GL-4
Suzuki	Erikoisvaihteistoöljy, Esso EZL 848 SAE 75W-80

Tyypilliset tarkistustiedot

Tiheys 20 °C:ssa	0,862 g/cm ³
Viskositeetti 100 °C:ssa	8,2 cSt
Viskositeetti 40 °C:ssa	52 cSt
Kalsium	0,29 %
Fosfori	0,05 %
Väri	Ruskea
Jähmettymispiste	-39 °C

Huomautus

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja kokemukseen. Koska tuotteen käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat lukuisat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä velvollisuudesta suorittaa omia tutkimuksiaan ja testejänsä, eivätkä nämä tiedot takaa mitään tiettyjä ominaisuuksia tai tuotteen soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Kaikkia tässä asiakirjassa olevia kuvauksia, piirustuksia, valokuvia, tietoja, suhteita, painoja jne. voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta eikä niitä tule pitää kuvauksina tuotteen sopimuksen mukaisesta laadusta. Omistusoikeuksien, voimassa olevien lakien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen on tuotteidemme vastaanottajan vastuulla.

Terveys ja turvallisuus

Tämän tuotteen terveys- ja turvallisuussuositukset ovat saatavilla käyttöturvallisuustiedotteessa (MSDS) osoitteessa <https://www.mobil-ancillaries.com>

Ehdot: © 2021. Kaikki oikeudet pidätetään Moove Lubricants Ltd:lle. Mobil ja kaikki tässä materiaalissa mainitut Mobil-tuotteet ovat Exxon Mobil Corporationin tai jonkin sen tytäryrityksen rekisteröityjä merkkejä ja tavaramerkkejä, jotka on lisensoitu Moove Lubricants Ltd:n käyttöön. Moove Lubricants Ltd vastaa tästä asiakirjasta ja tavaramerkkien käytöstä siinä.

Tämän asiakirjan mitään osaa tai tavaramerkkiä ei saa kopioida, jäljentää tai käyttää muulla tavalla ilman ennalta annettua lupaa. Valmistaja Moove Lubricants Ltd.

Toimipaikka Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

