



# Penetrating Oil Spray

Protège contre la corrosion

## Description

Lubrifiant antigrippage à hautes performances, conçu pour les équipements de l'industrie alimentaire où la possibilité d'un contact accidentel avec des aliments existe.

## Propriétés

Penetrating Oil Spray respecte les exigences de la FDA pour les lubrifiants pouvant accidentellement entrer en contact avec des aliments, 21 CFR 178.3570, et il est enregistré NSF H1.

Penetrating Oil Spray ne contient pas de dérivés animaux ni d'allergènes repris sur la liste de l'Annexe II de la directive 2011/1169/CE sur les ingrédients alimentaires.

Penetrating Oil Spray est formulé avec des agents lubrifiants, antigrippage et anticorrosion.

Penetrating Oil Spray est hydrofuge et protège contre la corrosion.

Penetrating Oil Spray fournit des performances élevées de lubrification et de pénétration.

## Applications

Penetrating Oil Spray est recommandé dans les secteurs de la transformation des aliments et des boissons et de l'emballage en tant que lubrifiant antigrippage pour les machines bloquées par la corrosion.

Penetrating Oil Spray est un lubrifiant spécial antigrippage pour l'industrie agro-alimentaire.

## Certifications



Ce produit est conforme aux exigences Halal selon la loi islamique.

Norme applicable : GSO 2055-1

Certificat officiel disponible sur demande ou à télécharger à partir du site [www.mobile-ancillaries.com](http://www.mobile-ancillaries.com)



Ce produit a été certifié comme étant casher-pareve et convenant tout au long de l'année sauf à Pessa'h.

Certificat officiel disponible sur demande ou à télécharger à partir du site [www.mobile-ancillaries.com](http://www.mobile-ancillaries.com)

## Spécifications

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Gaz propulseur	-	Butane/Propane
Volume	ml	500
Enregistrement NSF	-	158909

## Santé/sécurité

Pour des informations relatives à la manipulation et à l'utilisation sûres de ce produit, se reporter à la Fiche de données de sécurité.

## Stockage et manipulation

Mesure de précaution pour le récipient sous pression : protéger de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur.

## Date limite d'utilisation

3 ans après la fabrication

La date de fabrication peut être identifiée sur le fond de la bouteille comme suit :

Code de date julienne – JJJ/AA

Heure – HH:HH

Code de produit – 765XXX

## Remarque

Les données contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs pouvant affecter le traitement et l'application de notre produit, ces données ne dispensent pas les transformateurs de mener leurs propres investigations et tests ; ces données n'impliquent pas non plus la garantie de certaines propriétés, ni l'adéquation du produit à un usage spécifique. Les descriptions, dessins, photographies, données, proportions, poids, etc. donnés ici peuvent changer sans information préalable et ne constituent pas la qualité contractuelle convenue du produit. Il est de la responsabilité du destinataire de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété et les lois et législations en vigueur sont respectés.



**Termes et conditions :** © 2018. Tous droits réservés à Moove Lubricants Limited. Mobil et les produits Mobil cités dans ce document sont des marques déposées et des marques commerciales d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, cédées sous licence pour être utilisées par Moove Lubricants Limited qui est responsable de ce document et de l'utilisation de ces marques déposées dans ce dernier. Aucune partie de ce document ni aucune marque déposée ne peut être copiée, reproduite ni être utilisée ou appliquée d'une autre manière sans accord préalable.

Fabriqué par Moove Lubricants Limited.

Opérations, Usine, Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311