



High Temperature Spray

Smeert kettingen tot wel 280°C

Beschrijving

In een spuitbus verpakte synthetische olie, in hoge mate bestand tegen hoge temperaturen.

Eigenschappen

High Temperature Spray is gemaakt van synthetische olie met een hoge thermische stabiliteit en bevat specifieke additieven.

High Temperature Spray heeft uitstekende smerende eigenschappen.

High Temperature Spray is asvrij bij hoge temperaturen.

High Temperature Spray houdt kettingen schoon.

High Temperature Spray is waterafstotend en beschermt gesmeerde onderdelen tegen roest en corrosie.

High Temperature Spray dringt door zijn schuimende vermogen en lage oppervlaktespanning diep door in de kettingen.

High Temperature Spray verlengt de levensduur van kettingen dankzij slijtageverminderende additieven.

High Temperature Spray kan tot temperaturen van 280°C worden gebruikt zonder te verkolen.

Toepassingen

High Temperature Spray wordt met name aanbevolen voor het smeren van kettingen die blootstaan aan hoge temperaturen (tot wel 280°C) of water.

High Temperature Spray wordt ook sterk aanbevolen voor het smeren van lagers en rollen van transportbanden die blootstaan aan hoge temperaturen.

Specificaties

	Eenheid	Kenmerk
Uiterlijk	-	Vloeibaar
Kleur	-	Heldergeel
Drijfgas	-	Butaan/Propan
Inhoud	ml	600

Gezondheid/Veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over het veilig hanteren en gebruiken van dit product.

Opslag en transport

Pas op, verpakking staat onder druk: tegen zonlicht en andere hittebronnen beschermen.

Uiterste gebruiksdatum

3 jaar na de productiedatum

De productiedatum kan als volgt worden herleid uit een code op de onderzijde van de verpakking:

Juliaanse datumcode – DDD/JJ

Tijd – TT:TT

Productcode – 765XXX

Opmerking

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Vanwege de vele factoren die de verwerking en toepassing van ons product kunnen beïnvloeden, ontheffen deze gegevens gebruikers niet van het uitvoeren van hun eigen onderzoeken en tests. Verder impliceren deze gegevens geen enkele garantie over bepaalde eigenschappen noch de geschiktheid van het product voor een bepaald doel. Beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten, enz. die hier vermeld zijn kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit van de overeengekomen contractuele kwaliteit van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten ervoor te zorgen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving worden gerespecteerd.

Mobil™

Voorwaarden: © 2018. Alle rechten voorbehouden aan Moove Lubricants Limited. Mobil en alle Mobil-producten die in dit materiaal genoemd worden, zijn geregistreerde merken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen, waarvoor een licentie is verleend voor gebruik aan Moove Lubricants Limited, welk bedrijf verantwoordelijk is voor dit document en voor het gebruik van de daarin genoemde handelsmerken. Niets van dit document noch enig handelsmerk mag worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt of toegepast zonder voorafgaande toestemming.

Geproduceerd door Moove Lubricants Limited.

Productielocatie Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311