

# Mobil™ Coolant Ready Mixed -36°C

## Datablader



## Mobil Coolant - ferdigblandet -36 °C

### Artikkelbetegnelse

Forebygger vinterfrysing og overoppheting om sommeren. Typisk brukstid på opp til 2 år.

### Bruksinstruksjoner

1. Må ikke tynnes ut – helles direkte i kjøretøyets kjølesystem.
2. Ikke bland ulike typer frostvæske. Hvis du er i tvil om produktets egnethet, se bilens instruksjonsbok eller [www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com).
3. Fjern umiddelbart søl fra lakken.

### Industristandarder

Mobil Coolant ferdigblandet overholder følgende kjølestandarder:

- BS 6580:2010; ASTM D3306 Type V; AFNOR NFR 15-601;

### Håndtering

- Mindre utslipp bør tas opp med oljeabsorberende granulat, sand eller skitt. Utslipsstedet bør deretter vaskes med såpevann og tørkes.
- Vask umiddelbart av eventuelt søl på lakken.
- Unngå kontakt med galvanisert utstyr ved oppbevaring eller dispensering av dette produktet, da dette vil forårsake en korroderende reaksjon.

### Holdbarhet

- 5 år fra produksjonsdato når den lagres i opprinnelig lukkede, lufttette beholdere ved temperaturer på maks. 30 °C.
- Alle pakker bør lagres under tak hvis det er mulig. Når lagring utendørs er uunngåelig, bør tønnene legges horisontalt for å unngå mulig innsiv av vann og skade på tønnemerkingene. Produktene skal ikke eksponeres for sol eller frostillstander.
- Produksjonsdato kan identifiseres med en kode på åtte tall trykket på flasken. ÅÅÅÅ.MM.DD.

### Emballasje

Mobil Coolant ferdigblandet -36°C er tilgjengelig i 1 L, 5 L, 20 L og 208 L.

## Kvalitetskontroll

Ovennevnte data representerer gjennomsnittsverdiene ved utskrift av dette databladet. De er tiltenkt som en veiledning for å lette håndtering og kan ikke betraktes som spesifikke data. Spesifiserte produktdata er utstedt som en separat produktspesifikasjon.

## Sikkerhet

Ved bruk av dette produktet skal informasjonen og rådene gitt i sikkerhetsdatabladet vårt overholdes. Det må også tas hensyn til forholdsregler som er nødvendige for å håndtere kjemikalier.

## Merk

Dataene i denne publikasjonen er basert på den nåværende kunnskapen og erfaringen vår. I lys av de mange faktorene som kan påvirke behandlingen og bruken av produktet, fratar disse dataene ikke behandlerne ansvaret med å utføre egne undersøkelser og tester; disse dataene attpåtil hverken antyder eller garanterer visse egenskaper, og heller ikke når det gjelder produktets egnethet for et bestemt formål. Eventuelle beskrivelser, tegninger, fotografier, data, proporsjoner, vektorer etc. som er oppgitt heri, kan endres uten forutgående varsel og utgjør ikke den avtalte kontraktskvaliteten av produktet. Det er ansvaret til mottakeren av produktene våre å sikre at alle proprietære rettigheter og eksisterende lover og forskrifter overholdes.

# Mobil™ Coolant Ready Mixed -36°C

**Vilkår og betingelser:** © 2019. Alle rettigheter forbeholdes Moove Lubricants Ltd. Mobil og Mobils produkter nevnt i dette materialet er registrerte varemerker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et av dets datterselskaper, og er lisensiert for bruk til Moove Europe som er ansvarlig for dette dokumentet og bruken av slike varemerker i det. Ingen del av dette dokumentet eller noe varemerke er tillatt å kopieres, reproduseres eller brukes på annen måte eller brukes uten samtykke.

Produsert av Moove Lubricants Ltd.  
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX. Tlf.: +44 (0) 1474 564 311

[www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com)

