

Mobil™ Coolant Extra

Datablader



Mobil Coolant Extra ferdigblandet -24 °C

Artikkelbetegnelse

Mobil Coolant Extra ferdigblandet -24 °C er en ekstra høytstående bruksklar kjølevæske, laget for å gi effektiv beskyttelse ned til -24 °C om vinteren. Mobil Coolant Extra ferdigblandet -24°C er basert på etylenglykol og inneholder en hybridkorrosjonsinhibitorpakke basert på salter av organiske tilsetningsstoffer og silikater (Hybrid kjølevæske). Mobil Coolant Extra inneholder ikke nitritter, aminer eller fosfater.

Egenskaper

Mobil Coolant Extra ferdigblandet -24 °C er bruksklar. Ytterligere fortykning med vann anbefales ikke. Mobil Coolant Extra ferdigblandet -24 °C er et klar-til-bruk produkt, ferdigblandet med 36 % Mobil Antifreeze Extra Glysantin G48® og 64 % vann.

Demineralisert vann med lav elektrisk ledningsevne brukes til klargjøring av blandingen, dette for å maksimere korrosjonsbeskyttelse og for å minimere hardvannsforkalkninger i kjølesystemet. Mobil Coolant Extra ferdigblandet -24 °C gir frostbeskyttelse ned til -24 °C.

Mobil Coolant Extra ferdigblandet -24 °C ble utviklet for å beskytte motorer mot korrosjon, overoppheting og frostskafer. Den gir en høy grad av korrosjonsbeskyttelse for motorkomponenter som radiatorer, sylindereblokker/-hoder, vannpumper og varmevekslere, og unngår avleiringer.



Blandbarhet

Siden de spesielle fordelene med Mobil Coolant Extra ferdigblandet -24 °C kun oppnås når den brukes eksklusivt, anbefales det ikke å blande Mobil Coolant Extra med andre Mobil-kjølevæsker eller produkter fra andre produsenter.

Kjemikalie

Etylenglykol og vann med korrosjonshemmere

Utseende

Klar væske

Fysiske data

Tetthet, 20 °C 1,055 g/cm³ ASTM D4052

Frostbeskyttelse

Frysepunkt Typisk -24 °C ASTM D1177

Mobil™ Coolant Extra

Vilkår og betingelser: © 2019. Alle rettigheter forbeholdes Moove Lubricants Ltd. Mobil og Mobils produkter nevnt i dette materialet er registrerte varemerker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et av dets datterselskaper, og er lisensiert for bruk til Moove Lubricants Ltd som er ansvarlig for dette dokumentet og bruken av slike varemerker i det. Ingen del av dette dokumentet eller noe varemerke er tillatt å kopieres, reproduseres eller brukes på annen måte eller brukes uten samtykke.

Produsert av Moove Lubricants Ltd.
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX. Tlf.: +44 (0) 1474 564 311



www.mobil-ancillaries.com

Mobil™ Coolant Extra

Kvalitetskontroll

Ovennevnte data representerer gjennomsnittsverdiene ved utskrift av dette databladet. De er tiltenkt som en veiledning for å lette håndtering og kan ikke betraktes som spesifikke data. Spesifiserte produktdata er utstedt som en separat produktspesifikasjon.

Emballasje

Mobil Coolant Extra er tilgjengelig i 208 L og 1000 L.

Håndtering

- Mindre utslipp bør tas opp med oljeabsorberende granulater, sand eller skitt. Utslipsstedet bør deretter vaskes med såpevann og tørkes.
- Vask umiddelbart av eventuelt søl på lakken.
- Unngå kontakt med galvanisert utstyr ved oppbevaring eller dispensering av dette produktet, da dette vil forårsake en korroderende reaksjon.

Holdbarhet

- 5 år fra produksjonsdato når den er tett lukket i originalemballasjen, med en maksimal lagringstemperatur på 30 °C. Alle pakker bør lagres under tak hvis det er mulig.
- Når lagring utendørs er uunngåelig, bør tønnene legges horisontalt for å unngå mulig innsiv av vann og skade på tønnemerkingene. Produktene skal ikke eksponeres for sol eller frostillstander.
- Produksjonsdato kan identifiseres med en kode på åtte tall trykket på flasken. ÅÅÅÅ.MM.DD.

Farge

Mobil Coolant Extra ferdigblandet -24 °C er blågrønn.

Mobil™ Coolant Extra

Sikkerhet

Ved bruk av dette produktet skal informasjonen og rådene gitt i sikkerhetsdatabladet vårt overholdes. Det må også tas hensyn til forholdsregler som er nødvendige for å håndtere kjemikalier

Merk

Dataene i denne publikasjonen er basert på den nåværende kunnskapen og erfaringen vår. I lys av de mange faktorene som kan påvirke behandlingen og bruken av produktet, fratras disse dataene ikke behandlerne ansvaret med å utføre egne undersøkelser og tester; disse dataene attpåtil hverken antyder eller garanterer visse egenskaper, og heller ikke når det gjelder produktets egnethet for et bestemt formål. Eventuelle beskrivelser, tegninger, fotografier, data, proporsjoner, vekter etc. som er oppgitt heri, kan endres uten forutgående varsel og utgjør ikke den avtalte kontraktskvaliteten av produktet. Det er ansvaret til mottakeren av produktene våre å sikre at alle proprietære rettigheter og eksisterende lover og forskrifter overholdes.