



Anti-Friction Spray

Reduz a fricção e o calor nas ferramentas, até no metal mais duros

Descrição

O Anti-Friction Spray é um aerossol lubrificante de alto desempenho formulado com agentes untosos, aditivos para pressão extrema e antidesgaste sem cloro.

Propriedades

O Anti-Friction Spray possui excelentes propriedades contra o desgaste e pressão extrema para assim melhorar significativamente a estabilidade da ferramenta mesmo nos materiais mais duros.

O Anti-Friction Spray reduz a fricção e mantém a película de lubrificação.

O Anti-Friction Spray possui propriedades antidesgaste muito elevadas.

O Anti-Friction Spray proporciona excelente molhabilidade e uma lubrificação ideal para perfuração e escoamento devido à sua baixa tensão superficial.

O Anti-Friction Spray aumenta a eficiência enquanto reduz a perda de energia pelo calor.

O Anti-Friction Spray aumenta a vida útil das ferramentas.

Aplicações

O Anti-Friction Spray é particularmente recomendado para perfuração e escoamento dos materiais mais duros, aço inoxidável, aço de liga e aço de alta liga (não utilizar em cobre ou ligas do mesmo).

Especificações

	Unidade	Valor
Aparência	-	Líquido
Cor	-	Castanho claro
Propulsor	-	Butano/Propano
Volume	ml	500

Saúde/Segurança

Para mais informações sobre a utilização e manuseamento seguro deste produto, consulte a Ficha de Dados de Segurança de Material

Manuseamento e armazenamento

Atenção, o recipiente está sob pressão: proteger da luz solar e outras fontes de calor.

Data de validade

3 anos após o fabrico

A data de fabrico pode ser identificada na parte inferior da garrafa da seguinte forma:

Código de data juliana – DDD/AA

Hora – TT:TT

Código de produto – 765XXX

Nota

Os dados contidos nesta publicação são baseados na nossa atual experiência e conhecimento. Tendo em conta os diversos fatores que podem afetar o processamento e aplicação do nosso produto, estes dados não exoneram os processadores de efetuar as suas próprias análises e testes; nem estes dados implicam qualquer garantia de certas propriedades, nem de adequabilidade do produto para um propósito específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados podem ser alterados sem aviso prévio e não constituem um acordo contratual relativo à qualidade do produto. É da responsabilidade do destinatário dos nossos produtos garantir que quaisquer direitos proprietários, leis e legislações são cumpridos.

Mobil™

Termos e Condições: © 2018. Moove Lubricants Limited – Todos os direitos reservados. A Mobil e os produtos Mobil aqui designados são marcas registadas e marcas comerciais da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas subsidiárias, licenciadas para utilização da Moove Lubricants Limited e que são responsáveis por este documento e pela utilização de tais marcas comerciais no seu conteúdo. Não é permitido copiar, reproduzir ou, de qualquer outra forma, utilizar ou aplicar, sem autorização prévia, qualquer parte deste documento ou qualquer marca comercial.

Fabricado pela Moove Lubricants Limited.
Instalação de fabrico Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311