

# Mobil™ Antifreeze

## Листы технических данных



## Mobil Antifreeze Концентрат

### Описание продукта

Mobil Antifreeze представляет собой супервысококачественный концентрат антифриза, который необходимо разбавлять перед использованием. Концентрат Mobil Antifreeze содержит моноэтиленгликоль, предотвращая промерзание зимой и перегрев летом. Обеспечивает защиту более 2-х лет.

### Инструкции по использованию

1. Разбавьте De-ionised Water в соответствии с инструкциями производителя автомобиля.
2. Залейте в систему охлаждения автомобиля.
3. Не смешивайте антифризы разных типов. Сведения о возможности применения продукта см. в руководстве по эксплуатации автомобиля или на сайте [www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com).
4. При разливе антифриза на лакокрасочное покрытие немедленно удалите его.

### Отраслевые стандарты

Концентрат Mobil Antifreeze рекомендуется к использованию в случаях, когда требуется соответствие следующим промышленным спецификациям: BS6580: 2010.

### Правила обращения

- Чтобы собрать небольшие разливы, нужно использовать маслопоглощающие гранулы, песок или грунт. После этого необходимо промыть мыльной водой и просушить место разлива.
- При разливе антифриза на окрашенное покрытие немедленно смойте его.
- Не допускайте попадания продукта на оцинкованное оборудование во время хранения или подачи, так как это спровоцирует коррозионную реакцию.

### Смешиваемость

Концентрат Mobil Antifreeze рекомендуется к использованию в случаях, когда требуется соответствие стандарту качества BS6580-2010. Концентрат Mobil Antifreeze должен разбавляться водой перед использованием. Он совместим с жесткой водой и может смешиваться с водопроводной водой перед заливкой в систему охлаждения. При этом не допускается использование шахтной, морской, слабominерализованной, минерализованной воды и промышленных сточных вод.

Характеристики воды

Жесткость, немецкие градусы (ммоль/л)	0–20 (0–3,6)
Содержание хлоридов, макс. частей на миллион	100
Содержание сульфатов, макс. частей на миллион	100

### Таблица разбавления

Антифриз	Вода	Защита от промерзания
33 %	67 %	-18 °C
50 %	50 %	-36 °C
60 %	40 %	-52 °C

## Стандартные данные приемочного контроля

Mobil Antifreeze концентрат	
Цвет	Синий
Плотность при 20 °С	1,125 г/см <sup>3</sup>
Температура кипения	168 °С
Значение pH	6,2
Запас щелочности (M/10 HCl)	21 мл
Содержание воды	4,3 %

## Срок хранения

- 3 года с даты производства при хранении в невскрытой герметичной заводской упаковке при температуре не выше 30 °С.
- Все упаковки с продуктом должны храниться в помещении. При вынужденном хранении вне помещений бочки должны укладываться горизонтально для предотвращения возможного попадания воды и повреждения маркировок. Продукты не должны храниться в условиях низких температур и подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Дата изготовления обозначена кодом из восьми цифр, который напечатан на емкости. ГГГГ.ММ.ДД.

## Упаковка

Концентрат Mobil Antifreeze поставляется в емкостях объемом 1, 5, 20 и 208 л.

## Контроль качества

Приведенные выше данные являются средними значениями на момент публикации этого листа технических данных. Они приведены в качестве справочной информации по обращению с продуктом и не могут рассматриваться в качестве конкретных данных. Уточненные данные публикуются в качестве спецификаций отдельных продуктов.

## Безопасность

При использовании данного продукта необходимо соблюдать требования и рекомендации, указанные в паспорте безопасности. Кроме того, следует уделять должное внимание мерам предосторожности при обращении с химикатами.

## Примечание

Данные, приведенные в этой публикации, основаны на нашем текущем уровне знаний и опыта. Учитывая большое число факторов, которые могут влиять на анализ и применение нашего продукта, эти данные не исключают возможности проведения лицами, осуществляющими обработку, собственных исследований и испытаний. Кроме того, эти данные не подразумевают каких-либо гарантий определенных свойств или пригодности данного продукта к конкретной области применения. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, значения пропорций и масс и т. п., приведенные в данном документе, могут изменяться без предварительного уведомления и не могут приниматься за установленное в договоре качество продукта. Соблюдение каких-либо имущественных прав, действующих законов и требований нормативных документов является обязанностью получателя наших продуктов.

# Mobil™ Antifreeze

**Правила и условия:** © 2019. Все права принадлежат компании Moove Lubricants Ltd. Mobil и продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются зарегистрированными брендами и торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на использование которых выдана компании Moove Europe, которая несет ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок. Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного документа или торговой марки без предварительного согласия соответствующего владельца.

Изготовлено Moove Lubricants Ltd.  
Производственный завод: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, тел.: +44 (0) 1474 564 311

[www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com)

