

Mobil™ Coolant Extra

Листы технических данных



Готовая к использованию смесь Mobil Coolant Extra (-24 °C)

Описание продукта

Готовая смесь Mobil Coolant Extra (-24 °C) представляет собой готовую к использованию высококачественную охлаждающую жидкость, предназначенную для эффективной защиты в зимних условиях при температурах до -24 °C. Готовая смесь Mobil Coolant Extra (-24 °C) на основе этиленгликоля содержит пакет гибридных ингибиторов коррозии, который включает в себя соли органических присадок и силикаты (гибридная охлаждающая жидкость). Mobil Coolant Extra не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Свойства

Готовая смесь Mobil Coolant Extra (-24 °C) полностью готова к использованию. Дальнейшее разбавление водой не рекомендуется. Готовая смесь Mobil Coolant Extra (-24 °C) — это готовый к использованию продукт, представляющий собой смесь 36 % Mobil Antifreeze Extra Glysantin G48® и 64 % воды.

При подготовке данной смеси используется деминерализованная вода с низкой электропроводимостью. Это обеспечивает максимальный уровень защиты от коррозии и минимальный уровень отложения накипи от жесткой воды в системе охлаждения. Готовая смесь Mobil Coolant Extra (-24 °C) обеспечивает защиту от замерзания при температурах до -24 °C.

Готовая смесь Mobil Coolant Extra (-24 °C) разработана для защиты двигателей от повреждений при коррозии, перегреве и замерзании. Предотвращая образование отложений, обеспечивает высокую степень защиты от коррозии таким компонентам двигателей, как радиаторы, блоки и головки блоков цилиндров, насосы системы охлаждения и теплообменники.



Смешиваемость

Особые преимущества готовой смеси Mobil Coolant Extra (-24 °C) обеспечиваются при использовании только готовой смеси Mobil Coolant Extra (-24 °C), смешивание с другими охлаждающими жидкостями Mobil или продуктами сторонних производителей не рекомендуется.

Химические свойства

Этиленгликоль и вода с ингибиторами коррозии.

Внешний вид

Прозрачная жидкость

Физические характеристики

Плотность при 20 °C	1,055 г/см ³	ASTM D4052
---------------------	-------------------------	------------

Защита от замерзания

Температура замерзания	Обычно -24 °C	ASTM D1177
------------------------	---------------	------------

Mobil™ Coolant Extra

Правила и условия: © 2019. Все права принадлежат компании Moove Lubricants Ltd. Mobil и продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются зарегистрированными брендами и торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на использование которых выдана компании Moove Lubricants, которая несет ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок. Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного документа или торговой марки без предварительного согласия соответствующего владельца.

Изготовлено Moove Lubricants Ltd.
Производственный завод: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, тел.: +44 (0) 1474 564 311



www.mobil-ancillaries.com

Mobil™ Coolant Extra

Контроль качества

Приведенные данные являются средними значениями на момент публикации этого листа технических данных. Они приведены в качестве справочной информации по обращению с продуктом и не могут рассматриваться в качестве уточненных данных. Уточненные данные публикуются в качестве спецификаций отдельных продуктов.

Упаковка

Mobil Coolant Extra поставляется в емкостях объемом 208 и 1000 л.

Правила обращения

- Чтобы собрать небольшие разливы, нужно использовать маслопоглощающие гранулы, песок или грунт. После этого необходимо промыть мыльной водой и просушить место разлива.
- При разливе антифриза на окрашенное покрытие немедленно смойте его.
- Не допускайте попадания продукта на оцинкованное оборудование во время хранения или подачи, так как это провоцирует коррозионную реакцию.

Срок хранения

- 5 лет с даты производства при хранении в герметичной заводской упаковке при температуре не выше 30 °С. Все упаковки с продуктом должны храниться в помещении.
- При вынужденном хранении вне помещений бочки должны укладываться горизонтально для предотвращения возможного попадания воды и повреждения маркировок. Продукты не должны храниться в условиях низких температур и подвергаться воздействию солнечных лучей.
- Дата изготовления обозначена кодом из восьми цифр, который напечатан на емкости. ГГГГ.ММ.ДД.

Цвет

Готовая к использованию смесь Mobil Coolant Extra (-24 °С) имеет сине-зеленый цвет.

Mobil™ Coolant Extra

Безопасность

При использовании данного продукта необходимо соблюдать требования и рекомендации, указанные в паспорте безопасности. Кроме того, следует уделять должное внимание мерам предосторожности при обращении с химикатами.

Примечание

Данные, приведенные в этой публикации, основаны на нашем текущем уровне знаний и опыта. Учитывая большое число факторов, которые могут влиять на анализ и применение нашего продукта, эти данные не исключают возможности проведения лицами, осуществляющими обработку, собственных исследований и испытаний. Кроме того, эти данные не подразумевают каких-либо гарантий определенных свойств или пригодности данного продукта к конкретной области применения. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, значения пропорций и масс и т. п., приведенные в данном документе, могут изменяться без предварительного уведомления и не могут приниматься за установленное в договоре качество продукта. Соблюдение каких-либо имущественных прав, действующих законов и требований нормативных документов является обязанностью получателя наших продуктов.