



Зарегистрирован в  
программе непищевых  
соединений (H1)  
158905

# Chain Oil Spray

Состав, обеспечивающий высокую водостойкость.

## Описание

Тягучее, клейкое, нерастворимое в воде смазочное средство для цепей, которое разработано для оборудования, используемого в пищевой промышленности, то есть для условий возможного случайного контакта с пищевыми продуктами.

## Свойства

Chain Oil Spray отвечает требованиям Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) в отношении смазочных веществ, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, соответствует положениям 21 CFR 178.3570 и имеет допуск NSF H1.

Chain Oil Spray не содержит соединений животного происхождения и аллергенов, указанных в Приложении II Директивы 2011/1169/ЕС.

Chain Oil Spray предназначено для обеспечения долгосрочной смазки в условиях высоких температур без образования отложений.

Chain Oil Spray — тягучий продукт с высокими адгезионными свойствами, ограничивает риск разбрызгивания.

Chain Oil Spray обладает высокой стойкостью к воде и пару.

Chain Oil Spray защищает от ржавчины и коррозии.

Chain Oil Spray продлевает срок службы цепи.

Chain Oil Spray предназначен для использования при температуре от -15 до +190°C.

## Области применения

Chain Oil Spray рекомендуется использовать для смазки оборудования, применяемого для обработки и упаковки пищевых продуктов.

Chain Oil Spray особенно рекомендуется использовать для смазывания цепей, тросов, кулачков, шестерен и зубчатых передач, подверженных воздействию воды или пара.

Chain Oil Spray рекомендуется для смазки различных механизмов, подверженных воздействию кислот и щелочей

## Сертификаты



Этот продукт отвечает требованиям Халяля и изготовлена в соответствии с канонами Ислама.

Применяемый стандарт: GSO 2055-1

Официальный сертификат доступен по запросу, а также его можно загрузить на веб-сайте [www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com)



Данный продукт определен как парве и имеет сертификат кошерности. Он подходит для использования круглый год, за исключением Пасхи.

Официальный сертификат доступен по запросу, а также его можно загрузить на веб-сайте [www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com)

## Технические характеристики

	Единица измерения	Значение
Внешний вид	-	Жидкость
Цвет	-	Практически бесцветный
Газ-пропеллент	-	Бутан / пропан
Объем	мл	500
Регистрация NSF	-	158905

## Охрана труда/техника безопасности

Дополнительную информацию о безопасном обращении с данным продуктом и его использовании см. в Паспорте безопасности вещества (материала).

## Хранение и обращение

Осторожно! Содержимое контейнера под давлением. Не допускайте воздействия солнечных лучей и других источников тепла.

## Использовать до указанной даты

3 года с даты выпуска

Дата изготовления указана на дне контейнера:

Дата в формате – ДДД/ГГ

Время – ЧЧ:ММ

Код продукта – 765XXX

## Примечание

Данные, приведенные в этой публикации, основаны на нашем текущем уровне знаний и опыта. Учитывая большое число факторов, которые могут влиять на анализ и применение нашего продукта, эти данные не исключают возможности проведения лицами, осуществляющими обработку, собственных исследований и испытаний. Кроме того, эти данные не подразумевают каких-либо гарантий определенных свойств или пригодности данного продукта к конкретной области применения. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, значения пропорций и масс и т. п., приведенные в данном документе, могут изменяться без предварительного уведомления и не могут приниматься за установленное в договоре качество продукта. Соблюдение каких-либо имущественных прав, действующих законов и требований нормативных документов является обязанностью получателя наших продуктов.



**Правила и условия:** © 2018. Все права принадлежат компании Moove Lubricants Limited. Mobil и продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются зарегистрированными брендами и торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на использование которых выдана компании Moove Lubricants Limited, которая несет ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок. Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного документа или торговой марки без предварительного согласия соответствующего владельца.

Изготовлено Moove Lubricants Limited.

Производственный завод: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, тел.: +44 (0) 1474 564 311