



Зарегистрирован  
в программе  
непищевых  
соединений  
(Н1) 158901

## PTFE Spray

Оставляет не прилипающую сухую пленку (применяется при температуре от -40 °C до 150 °C).

### Описание

Синтетический смазочный аэрозоль для всех типов промышленности.

### Свойства

PTFE Spray отвечает требованиям Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) в отношении смазочных веществ, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, соответствует положениям 21 CFR 178.3570 и имеет допуск NSF H1.

PTFE Spray не содержит соединений животного происхождения и аллергенов, указанных в Приложении II Директивы 2011/1169/EC в отношении пищевых продуктов.

В составе PTFE Spray используется полностью синтетическое базовое масло и специальные добавки, обеспечивающие высокую смазывающую способность и надежную защиту от износа в широком диапазоне температур (от -40°C до +150/180°C).

Присутствие тефлона типа ПТФЭ обеспечивает устойчивость к воздействию химикатов (щелочи, вымыванию водой, пыли...) и обеспечивает долговечность смазки.

После высыхания PTFE Spray оставляет сухую не прилипающую и нежирную пленку, ограничивающую риск заедания смазанных компонентов и снижающую трение.

PTFE Spray защищает смазанные компоненты от воды и предотвращает образование коррозии и ржавчины.

### Области применения

PTFE Spray рекомендуется использовать для смазки механизмов, применяемых во всех отраслях промышленности, в том числе в производстве и упаковке продуктов питания.

PTFE Spray особенно рекомендуется использовать для смазывания полозьев, осей, цепей, кулачков, стоек, направляющих, салазок, рельсов, конвейеров и прочих различных механизмов.

PTFE Spray особенно рекомендуется использовать в средах с высоким уровнем влажности или запыленности (мука, картонная пыль и т. д. ...).

### Сертификаты



Этот продукт отвечает требованиям Халяля и изготовлена в соответствии с канонами Ислама.

Применяемый стандарт: GSO 2055-1

Официальный сертификат доступен по запросу, а также его можно загрузить на веб-сайте [www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com)



Данный продукт определен как парве и имеет сертификат кошерности. Он подходит для использования круглый год, за исключением Пасхи.

Официальный сертификат доступен по запросу, а также его можно загрузить на веб-сайте [www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com)

## Технические характеристики

	Единица измерения	Значение
Внешний вид	-	Жидкость
Цвет	-	Белый
Газ-пропеллент	-	Бутан/пропан
Объем	мл	500
Регистрация NSF	-	158901

## Охрана труда/техника безопасности

Дополнительную информацию о безопасном обращении с данным продуктом и его использовании см. в Паспорте безопасности вещества (материала).

## Хранение и обращение

Осторожно! Содержимое контейнера под давлением. Не допускайте воздействия солнечных лучей и других источников тепла.

## Использовать до указанной даты

3 года с даты выпуска

Дата изготовления указана на дне контейнера:

Дата в формате – ДДД/ГГ

Время – ЧЧ:ММ

Код продукта – 765XXX

## Примечание

Данные, приведенные в этой публикации, основаны на нашем текущем уровне знаний и опыта. Учитывая большое число факторов, которые могут влиять на анализ и применение нашего продукта, эти данные не исключают возможности проведения лицами, осуществляющими обработку, собственных исследований и испытаний. Кроме того, эти данные не подразумевают каких-либо гарантий определенных свойств или пригодности данного продукта к конкретной области применения. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, значения пропорций и масс и т. п., приведенные в данном документе, могут изменяться без предварительного уведомления и не могут приниматься за установленное в договоре качество продукта. Соблюдение каких-либо имущественных прав, действующих законов и требований нормативных документов является обязанностью получателя наших продуктов.



**Правила и условия:** © 2018. Все права принадлежат компании Moove Lubricants Limited. Mobil и продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются зарегистрированными брендами и торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на использование которых выдана компании Moove Lubricants Limited, которая несет ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок. Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного документа или торговой марки без предварительного согласия соответствующего владельца.

Изготовлено Moove Lubricants Limited.

Производственный завод: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, тел.: +44 (0) 1474 564 311