



Зарегистрирован
в программе
непищевых
соединений (H1)
(158904)

Silicone Spray

Идеально подходит для смазывания
компонентов из пластика и эластомеров

Описание

Silicone Spray разработан для оборудования, используемого в пищевой промышленности, то есть для условий возможного случайного контакта с пищевыми продуктами.

Свойства

Silicone Spray отвечает требованиям Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) в отношении смазочных веществ, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, соответствует положениям 21 CFR 178.3570 и имеет допуск NSF H1.

Silicone Spray не содержит соединений животного происхождения и аллергенов, указанных в Приложении II Директивы 2011/1169/ЕС в отношении пищевых продуктов.

Silicone Spray создан на основе полностью синтетического силиконового базового масла.

Silicone Spray отличается превосходной устойчивостью к окислению и воздействию тепла.

Silicone Spray — бесцветное смазывающее средство для всех областей применения, кроме соединений типа «металл-металл».

Silicone Spray обладает превосходной совместимостью с большинством пластиков и эластомеров.

Silicone Spray отталкивает влагу, устойчив к воде и антистатичен.

Области применения

Silicone Spray рекомендуется использовать для смазки оборудования, применяемого для обработки и упаковки пищевых продуктов.

Silicone Spray особенно рекомендуется использовать для смазки цилиндров, полостей, направляющих, осей, колонн, роликов, конвейеров, лент и т. д.

Silicone Spray рекомендуется использовать в качестве разделительного состава для пластмасс и каучуков, а также в качестве основной смазки для пластмассовых и эластомерных деталей.

Сертификаты



Этот продукт отвечает требованиям Халяля и изготовлена в соответствии с канонами Ислама.

Применяемый стандарт: GSO 2055-1

Официальный сертификат доступен по запросу, а также его можно загрузить на веб-сайте www.mobil-ancillaries.com



Данный продукт определен как парве и имеет сертификат кошерности. Он подходит для использования круглый год, за исключением Пасхи.

Официальный сертификат доступен по запросу, а также его можно загрузить на веб-сайте www.mobil-ancillaries.com

Технические характеристики

	Единица измерения	Значение
Внешний вид	-	Жидкость
Цвет	-	Бесцветный
Газ-пропеллент	-	Бутан/пропан
Объем	мл	500
Регистрация NSF	-	158904

Охрана труда/техника безопасности

Дополнительную информацию о безопасном обращении с данным продуктом и его использовании см. в Паспорте безопасности вещества (материала).

Хранение и обращение

Осторожно! Содержимое контейнера под давлением. Не допускайте воздействия солнечных лучей и других источников тепла.

Использовать до указанной даты

3 года с даты выпуска

Дата изготовления указана на дне контейнера:

Дата в формате – ДДД/ГГ

Время – ЧЧ:ММ

Код продукта – 765XXX

Примечание

Данные, приведенные в этой публикации, основаны на нашем текущем уровне знаний и опыта. Учитывая большое число факторов, которые могут влиять на анализ и применение нашего продукта, эти данные не исключают возможности проведения лицами, осуществляющими обработку, собственных исследований и испытаний. Кроме того, эти данные не подразумевают каких-либо гарантий определенных свойств или пригодности данного продукта к конкретной области применения. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, значения пропорций и масс и т. п., приведенные в данном документе, могут изменяться без предварительного уведомления и не могут приниматься за установленное в договоре качество продукта. Соблюдение каких-либо имущественных прав, действующих законов и требований нормативных документов является обязанностью получателя наших продуктов.

Mobil[™]



Правила и условия: © 2018. Все права принадлежат компании Moove Lubricants Limited. Mobil и продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются зарегистрированными брендами и торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на использование которых выдана компании Moove Lubricants Limited, которая несет ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок. Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного документа или торговой марки без предварительного согласия соответствующего владельца.

Изготовлено Moove Lubricants Limited.

Производственный завод: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, тел.: +44 (0) 1474 564 311