

# Mobil™ Coolant Ready Mixed -36°C

## Datablad



## Mobil Coolant – färdigblandad -36°C

### Produktbeskrivning

Förhindrar frysnig på vintern och överhettning på sommaren. Hållbar i upp till 2 år.

### Användaranvisningar

1. Späd inte – fyll på direkt i fordonets kylsystem.
2. Blanda inte olika sorters kylarvätska. Om du är osäker på om produkten är lämplig, se fordonshandboken eller [www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com).
3. Ta omedelbart bort spill från lackade ytor.

### Branschstandarder

Mobil Coolant färdigblandad uppfyller kraven enligt följande standarder för kylmedel:

- BS 6580:2010; ASTM D3306 typ V; AFNOR NFR 15-601;

### Hantering

- Smärre spill bör sugas upp med oljeabsorberande granulat, sand eller jord. Därefter bör platsen för spillet tvättas med vatten med mildt rengöringsmedel och torkas.
- Tvätta omedelbart bort eventuellt spill från lack.
- Undvik kontakt med galvaniserad utrustning vid lagring eller dispensering av denna produkt, eftersom den utlöser korrosiv reaktion.

### Hållbarhetstid

- 5 år från tillverkningsdatum vid förvaring i oöppnad, lufttät originalförpackning vid temperatur högst 30 °C.
- Förpackningar ska förvaras övertäckta. Om utomhusförvaring inte kan undvikas ska fat läggas horisontellt för att undvika risk för inträngande vatten och skada på fatens märkning. Produkterna får inte utsättas för starkt solljus eller för frost.
- Tillverkningsdatum framgår av en åttaställig kod, tryckt på behållaren. ÅÅÅÅ.MM.DD.

### Förpackningar

Mobil Coolant färdigblandad -36°C finns i 1 l, 5 l, 20 l och 208 l.

## Kvalitetskontroll

Ovanstående data representerar genomsnittliga värden vid tiden för tryckning av detta datablad. De är inte avsedda att underlätta hantering och ska inte betraktas som specifika data. Angivna produktdata utges som separat produktspecifikation.

## Säkerhet

Information och råd i vårt säkerhetsdatablad ska beaktas vid användning av produkten. Vidta alltid erforderliga säkerhetsåtgärder för hantering av kemikalier.

### Obs:

Uppgifterna i detta dokument bygger på aktuell kunskap och erfarenhet. Eftersom många faktorer kan påverka behandling och användning av vår produkt, befriar dessa uppgifter inte behandlare från ansvaret att utföra egna undersökningar och provningar. Dessa data utgör inte heller någon garanti för vissa egenskaper eller för produktens lämplighet för något visst ändamål. Eventuella beskrivningar, ritningar, fotografier, data, proportioner, vikter etc. som anges häri kan komma att ändras utan föregående meddelande och anger inte produktens avtalade kvalitet. Det åvilar den som mottar våra produkter att säkerställa att eventuell äganderätt beaktas och att gällande lagstiftning efterlevs.

# Mobil™ Coolant Ready Mixed -36°C

**Villkor:** © 2019. Med ensamrätt för Moove Lubricants Ltd. Mobil och Mobilprodukter som omnämns i detta material är varumärken och registrerade varumärken för Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag, licensierade för användning till Moove Europe, som ansvarar för detta dokument och användningen av sådana varumärken i det. Ingen del av detta dokument eller något varumärke får kopieras, mångfaldigas eller användas på annat sätt utan föregående godkännande.

Tillverkas av Moove Lubricants Ltd.  
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

[www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com)

