

# Mobil™ Antifreeze

## Datablad



## Mobil Antifreeze Koncentrat

### Produktbeskrivning

Mobil Antifreeze är en koncentrerad kylarvätskeblandning med hög prestanda som ska spädas före användning. Mobil Antifreeze koncentrat innehåller monoetylglykol som förhindrar frysning på vintern och överhettning på sommaren. Skyddar under en tvåårsperiod.

### Användaranvisningar

1. Späd ut med avjoniserat vatten enligt fordonstillverkarens instruktioner.
2. Fyll på i fordonets kylsystem.
3. Blanda inte olika sorters kylarvätska. Om du är osäker på om produkten är lämplig, se fordonshandboken eller [www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com).
4. Ta omedelbart bort spill från lackade ytor.

### Branschstandarder

Mobil Antifreeze koncentrat rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver följande industrispecifikation: BS6580: 2010.

### Hantering

- Smärre spill bör sugas upp med oljeabsorberande granulat, sand eller jord. Därefter bör platsen för spillet tvättas med vatten med mildt rengöringsmedel och torkas.
- Tvätta omedelbart bort eventuellt spill från lack.
- Undvik kontakt med galvaniserad utrustning vid lagring eller dispensering av denna produkt, eftersom den utlöser korrosiv reaktion.

### Blandbarhet

Mobil Antifreeze koncentrat rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver kvalitetsstandard BS6580-2010. Mobil Antifreeze koncentrat måste spädas med vatten före användning. Den är kompatibel med hårt vatten och kan blandas med kranvatten innan den fylls på i kylsystemet. Men avfall från gruvsdrift, havsvatten, bräckt vatten, saltvatten och industrispillvatten måste undvikas.

#### Vattenspecifikationer

Hårdhet, °dGH (mmol/l)	0–20 (0–3,6)
Kloridhalt, ppm max	100
Sulfathalt, ppm max	100

### Spädningstabell

Frysskyddsmedel	Vatten	Frysskydd
33 %	67 %	-18 °C
50 %	50 %	-36 °C
60 %	40 %	-52 °C

## Typiska inspektionsdata

Mobil Antifreeze - koncentrat	
Färg	Blå
Densitet vid 20 °C	1,125 g/cm <sup>3</sup>
Kokpunkt	168 °C
pH-värde	6,2
Reservalkalinitet (M/10HCl)	21 ml
Vatteninnehåll	4,3 %

## Hållbarhetstid

- 3 år från tillverkningsdatum vid förvaring i oöppnad, lufttät originalförpackning vid temperatur högst 30 °C.
- Förpackningar ska förvaras övertäckta. Om utomhusförvaring inte kan undvikas ska fat läggas horisontellt för att undvika risk för inträngande vatten och skada på fatens märkning. Produkterna får inte utsättas för starkt solljus eller för frost.
- Tillverkningsdatum framgår av en åttaställig kod, tryckt på behållaren. ÅÅÅÅ.MM.DD.

## Förpackningar

Mobil Antifreeze koncentrat finns i 1 l, 5 l, 20 l och 208 l.

## Kvalitetskontroll

Ovanstående data representerar genomsnittliga värden vid tiden för tryckning av detta datablad. De är inte avsedda att underlätta hantering och ska inte betraktas som specifika data. Angivna produktdata utges som separat produktspecifikation.

## Säkerhet

Information och råd i vårt säkerhetsdatablad ska beaktas vid användning av produkten. Vidta alltid erforderliga säkerhetsåtgärder för hantering av kemikalier.

## Obs:

Uppgifterna i detta dokument bygger på aktuell kunskap och erfarenhet. Eftersom många faktorer kan påverka behandling och användning av vår produkt, befriar dessa uppgifter inte behandlare från ansvaret att utföra egna undersökningar och provningar. Dessa data utgör inte heller någon garanti för vissa egenskaper eller för produktens lämplighet för något visst ändamål. Eventuella beskrivningar, ritningar, fotografier, data, proportioner, vikter etc. som anges häri kan komma att ändras utan föregående meddelande och anger inte produktens avtalade kvalitet. Det åvilar den som mottar våra produkter att säkerställa att eventuell äganderätt beaktas och att gällande lagstiftning efterlevs.

# Mobil™ Antifreeze

**Villkor:** © 2019. Med ensamrätt för Moove Lubricants Ltd. Mobil och Mobilprodukter som omnämns i detta material är varumärken och registrerade varumärken för Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag, licensierade för användning till Moove Europe, som ansvarar för detta dokument och användningen av sådana varumärken i det. Ingen del av detta dokument eller något varumärke får kopieras, mångfaldigas eller användas på annat sätt utan föregående godkännande.

Tillverkas av Moove Lubricants Ltd.  
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

[www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com)

