

Mobil™ Coolant Extra

Datablad



Mobil Coolant Extra färdigblandad -24 °C

Produktbeskrivning

Mobil Coolant Extra färdigblandad -24 °C är ett användningsfärdigt motor kylmedel med extra hög prestanda för att ge effektivt skydd ner till -24 °C under vinterförhållanden. Mobil Coolant Extra färdigblandad -24 °C är baserad på etylenglykol och innehåller en uppsättning hybridkorrosionsinhibitorer, baserad på salter av organiska tillsatsmedel samt silikat (hybridkylmedel). Mobil Coolant Extra innehåller inte nitriter, aminer eller fosfater.

Egenskaper

Mobil Coolant Extra färdigblandad -24 °C är klar för användning. Ytterligare spädning med vatten rekommenderas inte. Mobil Coolant Extra färdigblandad -24 °C är en användningsfärdig produkt som är förblandad av 36 % Mobil Antifreeze Extra Glysantin G48® och 64 % vatten.

Vid beredning av blandningen används avmineraliserat vatten med liten elektrisk konduktivitet, för att maximera korrosionsskyddet och minimera avlagringar orsakade av hårt vatten i kylsystemet. Mobil Coolant Extra färdigblandad -24 °C ger frysskydd ned till -24 °C.

Mobil Coolant Extra färdigblandad -24 °C har utvecklats för att skydda motorer från korrosion, överhettning och sönderfrysning. Det ger gott korrosionsskydd för motorkomponenter som kylare, cylinderblock/-huvuden, vattenpumpar och värmeväxlare, utan att ge avlagringar.



Blandbarhet

Eftersom de särskilda fördelarna med Mobil Coolant Extra färdigblandad -24 °C endast framträder när det används exklusivt, rekommenderas inte att Mobil Coolant Extra färdigblandad -24 °C blandas med andra kylmedel från Mobil eller med produkter från andra tillverkare.

Kemiska egenskaper

Etylenglykol och vatten med korrosionsinhibitorer

Utseende

Klar vätska

Fysiska data

Densitet vid 20 °C 1,055 g/cm³ ASTM D4052

Frysskydd

Frys punkt Typiskt -24 °C ASTM D1177

Mobil™ Coolant Extra

Villkor: © 2019. Med ensamrätt för Moove Lubricants Ltd. Mobil och Mobilprodukter som omnämns i detta material är varumärken och registrerade varumärken för Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag, licensierade för användning till Moove Lubricants, som ansvarar för detta dokument och användningen av sådana varumärken i det. Ingen del av detta dokument eller något varumärke får kopieras, mångfaldigas eller användas på annat sätt utan föregående godkännande.

Tillverkas av Moove Lubricants Ltd.
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311



www.mobil-ancillaries.com

Mobil™ Coolant Extra

Kvalitetskontroll

Ovanstående data representerar genomsnittliga värden vid tiden för tryckning av detta datablad. De är avsedda som vägledning för att underlätta hantering och ska inte betraktas som specificerade data. Angivna produktdata utges som separat produktspecifikation.

Förpackningar

Mobil Coolant Extra finns i 208 l och 1 000 l.

Hantering

- Smärre spill bör sugas upp med oljeabsorberande granulat, sand eller jord. Därefter bör platsen för spillet tvättas med vatten med mild rengöringsmedel och torkas.
- Tvätta omedelbart bort eventuellt spill från lack.
- Undvik kontakt med galvaniserad utrustning vid lagring eller dispensering av denna produkt, eftersom den utlöser korrosiv reaktion.

Hållbarhetstid

- 5 år från tillverkningsdatum vid förvaring i oöppnad, tät originalförpackning vid förvaringstemperatur högst 30 °C. Förpackningar ska förvaras övertäckta.
- Om utomhusförvaring inte kan undvikas ska fat läggas horisontellt för att undvika risk för inträngande vatten och skada på fatens märkning. Produkterna får inte utsättas för starkt solljus eller för frost.
- Tillverkningsdatum framgår av en åttaställig kod, tryckt på behållaren. ÅÅÅÅ.MM.DD.

Färg

Mobil Coolant Extra färdigblandad -24 °C är blågrön.

Mobil™ Coolant Extra

Säkerhet

Information och råd i vårt säkerhetsdatablad ska beaktas vid användning av produkten. Vidta alltid erforderliga säkerhetsåtgärder för hantering av kemikalier

Obs:

Uppgifterna i detta dokument bygger på aktuell kunskap och erfarenhet. Eftersom många faktorer kan påverka behandling och användning av vår produkt, befriar dessa uppgifter inte behandlare från ansvaret att utföra egna undersökningar och provningar. Dessa data utgör inte heller någon garanti för vissa egenskaper eller för produktens lämplighet för något visst ändamål. Eventuella beskrivningar, ritningar, fotografier, data, proportioner, vikter etc. som anges häri kan komma att ändras utan föregående meddelande och anger inte produktens avtalade kvalitet. Det åvilar den som mottar våra produkter att säkerställa att eventuell äganderätt beaktas och att gällande lagstiftning efterlevs.