



Listad i programmet för  
icke-livsmedelssammansättningar  
(H1) 158909

# Penetrating Oil Spray

Skyddar mot korrosion

## Beskrivning

Ett högpresterande antikärningssmörjmedel utvecklat för livsmedelsindustrin där det finns risk för oavsiktlig kontakt med livsmedel.

## Egenskaper

Penetrating Oil Spray uppfyller FDA-kraven för smörjmedel med tillfällig kontakt med livsmedel, 21 CFR 178.3570, och är NSF H1-registrerat.

Penetrating Oil Spray innehåller inte animaliska derivat eller allergener, som anges i bilaga II i direktivet 2011/1169/EG om livsmedelsingredienser.

Penetrating Oil Spray innehåller smörj-, antikärnings- och rostskyddstillsatser.

Penetrating Oil Spray är vattenavvisande och skyddar mot korrosion.

Penetrating Oil Spray har hög smörjningsprestanda och goda inträngningsegenskaper.

## Användningsområden

Penetrating Oil Spray rekommenderas inom livsmedels- och dryckesindustrin samt förpackningsbranschen som ett antikärningsmedel för maskiner som kärvat till följd av korrosion.

Penetrating Oil Spray är ett särskilt antikärningssmörjmedel för jordbruks- och livsmedelsbranschen.

## Certifieringar



Denna produkt uppfyller Halal-kraven enligt islamisk lag.

Tillämplig standard: GSO 2055-1

Officiellt certifikat finns tillgängligt på begäran eller kan laddas ned från [www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com)



Denna produkt har certifierats som kosher-parve, som är lämplig för åretruntanvändning, med undantag av pesach.

Officiellt certifikat finns tillgängligt på begäran eller kan laddas ned från [www.mobil-ancillaries.com](http://www.mobil-ancillaries.com)

## Specifikationer

	Enhet	Värde
Utseende	-	Vätska
Färg	-	Färglös
Drivgas	-	Butan/propan
Volym	ml	500
NSF-registrering	-	158909

## Hälsa/säkerhet

För information om säker hantering och användning av denna produkt, se materialsäkerhetsdatabladet.

## Förvaring och hantering

Varning! Trycksatt behållare: skydda mot solljus och andra värmekällor.

## Hållbarhet

3 år efter tillverkningsdatumet

Tillverkningsdatumet kan identifieras på behållarens botten enligt följande:

Juliansk datumkod – DDD/ÅÅ

Tid – TT:TT

Produktkod – 765XXX

## Observera

Uppgifterna i denna publikation baserar sig på vår aktuella kunskap och erfarenhet. Med hänsyn till de många faktorer som kan påverka bearbetningen och tillämpningen av vår produkt, undantar dessa data inte användaren från skyldigheten att utföra egna undersökningar och tester. Dessa uppgifter innebär inte heller någon garanti för vissa egenskaper eller produktens lämplighet för ett visst ändamål. Alla beskrivningar, ritningar, fotografier, data, proportioner, vikter o.s.v. som ges häri kan ändras utan föregående information och utgör inte produktens överenskomna avtalsenliga kvalitet. Det är mottagarens ansvar att se till att alla äganderätter och befintliga lagar och lagstiftning följs.



**Villkor:** © 2018. Alla rättigheter förbehållna Moove Lubricants Limited. Mobil och Mobil-produkter som nämns i detta material är registrerade varumärken och varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag, licensierat för användning till Moove Lubricants Limited som är ansvariga för detta dokument och användningen av sådana varumärken inom företaget. Ingen del av detta dokument eller något varumärke får kopieras, reproduceras eller på annat sätt användas eller tillämpas utan föregående medgivande.

Tillverkad av Moove Lubricants Limited.  
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311