



Listad i programmet för
icke-livsmedelssammansättningar
(H1) (158904)

Silicone Spray

Idealiskt för smörjning av plast- och elastomerdelar

Beskrivning

Silicone Spray är utformad för utrustning inom livsmedelsindustrin där det finns en risk för oavsiktlig kontakt med livsmedel.

Egenskaper

Silicone Spray uppfyller FDA-kraven för smörjmedel med tillfällig kontakt med livsmedel, 21 CFR 178.3570, och är NSF H1-registrerat.

Silicone Spray innehåller inte animaliska derivat eller allergener, som anges i bilaga II i direktivet 2011/1169/EG om livsmedelsingredienser.

Silicone Spray är sammansatt av en helsyntetisk silikonbaserad olja.

Silicone Spray har utmärkt oxidering och termisk stabilitet.

Silicone Spray är ett färglöst smörjmedel för alla tillämpningar utom metall-mot-metall.

Silicone Spray har utmärkt kompatibilitet med de flesta plaster och elastomerer.

Silicone Spray är ett fuktavvisande, vattentåligt och antistatiskt smörjmedel.

Användningsområden

Silicone Spray rekommenderas för smörjning av maskiner som används vid livsmedels- och dryckesbearbetning och i förpackningsindustrin.

Silicone Spray rekommenderas särskilt för smörjning av cylindrar, glidkomponenter, axlar, kolvar, rullar, transportörer, remmar m.m.

Silicone Spray rekommenderas även för frigöring av gjutformade plast- och gummidelar samt som ett universalsmörjmedel för plast- och elastomerkomponenter.

Certifieringar



Denna produkt uppfyller Halal-kraven enligt islamisk lag.

Tillämplig standard: GSO 2055-1

Officiellt certifikat finns tillgängligt på begäran eller kan laddas ned från www.mobil-ancillaries.com



Denna produkt har certifierats som kosher-parve, som är lämplig för åretruntanvändning, med undantag av pesach.

Officiellt certifikat finns tillgängligt på begäran eller kan laddas ned från www.mobil-ancillaries.com

Specifikationer

	Enhet	Värde
Utseende	-	Vätska
Färg	-	Färglös
Drivgas	-	Butan/propan
Volym	ml	500
NSF-registrering	-	158904

Hälsa/säkerhet

För information om säker hantering och användning av denna produkt, se materialsäkerhetsdatabladet.

Förvaring och hantering

Varning! Trycksatt behållare: skydda mot solljus och andra värmekällor.

Hållbarhet

3 år efter tillverkningsdatumet

Tillverkningsdatumet kan identifieras på behållarens botten enligt följande:

Juliansk datumkod – DDD/ÅÅ

Tid – TT:TT

Produktkod – 765XXX

Observera

Uppgifterna i denna publikation baserar sig på vår aktuella kunskap och erfarenhet. Med hänsyn till de många faktorer som kan påverka bearbetningen och tillämpningen av vår produkt, undantar dessa data inte användaren från skyldigheten att utföra egna undersökningar och tester. Dessa uppgifter innebär inte heller någon garanti för vissa egenskaper eller produktens lämplighet för ett visst ändamål. Alla beskrivningar, ritningar, fotografier, data, proportioner, vikter o.s.v. som ges häri kan ändras utan föregående information och utgör inte produktens överenskomna avtalsenliga kvalitet. Det är mottagarens ansvar att se till att alla äganderätter och befintliga lagar och lagstiftning följs.

Mobil[™]



Villkor: © 2018. Alla rättigheter förbehållna Moove Lubricants Limited. Mobil och Mobil-produkter som nämns i detta material är registrerade varumärken och varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag, licensierat för användning till Moove Lubricants Limited som är ansvariga för detta dokument och användningen av sådana varumärken inom företaget. Ingen del av detta dokument eller något varumärke får kopieras, reproduceras eller på annat sätt användas eller tillämpas utan föregående medgivande.

Tillverkad av Moove Lubricants Limited.

Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311