



## Mobil 75W-80 MULTI-VEHICLE

Mobil Binek Araç Yağı  
Manuel Dişli Yağı

### Ürün Açıklaması

Mobil 75W-80 Multi-Vehicle, mükemmel rulman ve dişli koruması sağlamanın yanı sıra, çok çeşitli uygulamalarda kendini kanıtlamış senkromeç performansına sahiptir. Kullanım çeşitliliği, operasyonlarını ve ürün yönetimlerini basitleştirirken müşterilerine optimum hizmet sunmayı amaçlayan servisler için bir artıdır.

### Özellikler ve Avantajlar

- Envanteri azaltmak amacıyla yüksek Filo kapsamı.
- Yumuşak vites geçişleri için gelişmiş sürtünme profili ve kendini kanıtlamış senkromeç performansı.
- Parçaların kullanım ömrünü garanti eden dayanıklı korozyon koruması.
- Düşük sıcaklıklarda performansı korur. Çalıştırma sırasında koruma sağlamak için kritiktir.

### Uygulamalar

Çeşitli BMW, Vauxhall/Opel, Mini, Land Rover, Honda, Volvo ve MG uygulamalarında ve genel olarak 75W-80, API GL-4 yağ gereken yerler için tavsiye edilir. Doğru yağ seçiminden emin olmak için Mobil Ürün Seçicideki en yeni uygulama tavsiyelerini kontrol edin: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>

Bu ürün, BMW MTF LT-2; Ford M2C 186-A; GM 1940768; MTF 94; Nissan MT-XZ TL (JR Type); Nissan MT-XZ; Special Honda MTF; Special Honda MTF II; Special Honda MTF-III; Tranself TRX, NFP, TRP, TRZ, Volvo 97308; API GL-4 gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilir;

OEM Araç Markası	Kalite seviyesi Ürün aşağıdakileri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilir:
BMW (EU)	ABMW MTF LT-2
Ford (EU)	Ford M2C186-A
Honda (EU)	Honda MTF, MTF-II, MTF-III
Land Rover (EU)	Özel dişli yağı, MTF 94
Landwind	Özel dişli yağı, MTF 94
LDV	Özel dişli yağı, MTF 94
Lotus	Özel dişli yağı, MTF 94
Metrocab	Ford M2C186-A
MG	Özel dişli yağı, MTF 94
MINI (EU)	Özel dişli yağı, MTF 94, BMW MTF LT-2
Mitsubishi (EU)	API: GL-4 (Tranself TRX)
Nissan (EU)	Nissan MT-XZ TL/JR Tip, MT-XZ Binek Araç, API: GL-4 (Tranself NFP)
Opel	GM 1940768, API: GL-4 (Tranself TRP), API: GL-4 (Tranself TRP)
Renault	API: GL-4 (Tranself TRZ), API: GL-4 (Tranself NFP), API: GL-4 (Tranself TRP), API: GL-4 (Tranself TRP)
Rover	Özel dişli yağı, MTF 94
Samsung	API: GL-4+ (Tranself TRX)
Vauxhall	GM 1940768, API: GL-4 (Tranself TRP), API: GL-4 (Tranself TRP)
Volvo (EU)	Volvo 97308

**Tipik Denetim Verileri**

20°C'de Yoğunluk	0,853 g/cm <sup>3</sup>
100°C'de Viskozite	8,7 cSt
40°C'de Viskozite	50 cSt
Kalsiyum	%0,29
Fosfor	%0,05
Renk	Kahverengi
Akma Noktası	-39°C

**Not**

Bu yayında yer alan veriler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünümüzün işlenmesini ve uygulanmasını etkileyebilecek bir çok faktörden dolayı, bu veriler işleyicilerin kendi araştırmalarını ve testlerini gerçekleştirmelerinin yerini almaz; aynı şekilde bu veriler belirli özelliklerin sağlanmasını ya da ürünün belli bir amaca uygunluğunu da garanti etmez. Burada verilen tüm açıklamalar, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vs. önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve bunlar ürünün mutabık kalınmış sözleşmeyle ilgili kalitesini oluşturmaz. Her tür fikri mülkiyet hakkına, mevcut yasalara ve yönetmeliklere uymak ürünlerimizi alanların sorumluluğudur.

**Sağlık ve güvenlik**

Bu ürünle ilgili Sağlık ve güvenlik tavsiyeleri Malzeme Güvenliği Veri Sayfasında bulunabilir (MSDS) @ <https://www.mobil-ancillaries.com>

Şartlar ve Koşullar: © 2021. Tüm hakları Moove Lubricants Ltd'ye aittir. Bu materyal içinde yer alan Mobil ve Mobil ürünleri Exxon Mobil Corporation veya iştiraklerinden birine aittir ve bu dokümandan içindeki markaların ve ticari markaların kullanımından sorumlu Moove Lubricants Ltd'ye lisanslanmıştır.

Bu dokümanın veya herhangi bir ticari markanın önceden izin alınmadan kopyalanması, çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanılması ya da uygulanması yasaktır. Moove Lubricants Ltd tarafından üretilmiştir. Faaliyet Tesisi Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

