



Mobil EP 75W-80 MULTI-VEHICLE

Mobil Binek Araç Yağı
Manuel Dişli Yağı

Ürün Açıklaması

Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle, seçilmiş yüksek kaliteli baz yağların geliştirilmiş katkı sistemleri ile birleştirilmesi ile formüle edilmiş gelişmiş madeni dişli yağıdır. Kullanım çeşitliliği, operasyonlarını ve ürün yönetimlerini basitleştirirken müşterilerine optimum hizmet sunmayı amaçlayan servisler için bir artıdır.

Özellikler ve Avantajlar

- Envanteri azaltmak amacıyla yüksek Filo kapsamı.
- Yumuşak vites geçişleri için gelişmiş sürtünme profili ve kendini kanıtlamış senkromeç performansı.
- Parçaların kullanım ömrünü garanti eden dayanıklı korozyon koruması.
- Düşük sıcaklıklarda performansı korur. Çalıştırma sırasında koruma sağlamak için kritiktir.

Uygulamalar

Çeşitli Citroën, Peugeot, Renault, Nissan & Mazda uygulamalarında ve genellikle 75W-80, API GL-4 yağ gerektiren uygulamalar için tavsiye edilir. Doğru yağ seçiminden emin olmak için Mobil Ürün Seçicideki en yeni uygulama tavsiyelerini kontrol edin:

<https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>

EZL 848; Renault Tranself TRJ; Renault Tranself TRT; API GL-4 gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilir.

OEM Araç Markası	Kalite seviyesi Ürün aşağıdakileri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilir:
Citroën	Özel dişli yağı, Esso EZL 848 SAE 75W-80
Dacia	API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Fiat (EU)	API: GL-4
Hyundai (EU)	API: GL-4
Iveco	API: GL-4
Kia (EU)	API: GL-4
Lada (VAZ/Zhiguli)	API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Lancia	API: GL-4
Mazda (EU)	API: GL-4
Nissan (EU)	API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Peugeot	Özel dişli yağı, Esso EZL 848 SAE 75W-80
Proton	API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Renault	API: GL-5 (Tranself TRT), API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Samsung	API: GL-4+ (Tranself TRJ)
Santana	API: GL-4
Skoda	API: GL-4
Suzuki	Özel dişli yağı, Esso EZL 848 SAE 75W-80

Tipik Denetim Verileri

20°C'de Yoğunluk	0,862 g/cm ³
100°C'de Viskozite	8,2 cSt
40°C'de Viskozite	52 cSt
Kalsiyum	%0,29
Fosfor	%0,05
Renk	Kahverengi
Akma Noktası	-39°C

Not

Bu yayında yer alan veriler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünümüzün işlenmesini ve uygulanmasını etkileyebilecek bir çok faktörden dolayı, bu veriler işleyicilerin kendi araştırmalarını ve testlerini gerçekleştirmelerinin yerini almaz; aynı şekilde bu veriler belirli özelliklerin sağlanmasını ya da ürünün belli bir amaca uygunluğunu da garanti etmez. Burada verilen tüm açıklamalar, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vs. önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve bunlar ürünün mutabık kalınmış sözleşmeyle ilgili kalitesini oluşturmaz. Her tür fikri mülkiyet hakkına, mevcut yasalara ve yönetmeliklere uymak ürünlerimizi alanların sorumluluğudur.

Sağlık ve güvenlik

Bu ürünle ilgili Sağlık ve güvenlik tavsiyeleri Malzeme Güvenliği Veri Sayfasında bulunabilir (MSDS) @ <https://www.mobil-ancillaries.com>

Şartlar ve Koşullar: © 2021. Tüm hakları Moove Lubricants Ltd'ye aittir. Bu materyal içinde yer alan Mobil ve Mobil ürünleri Exxon Mobil Corporation veya iştiraklerinden birine aittir ve bu dokümandan içindeki markaların ve ticari markaların kullanımından sorumlu Moove Lubricants Ltd'ye lisanslanmıştır.

Bu dokümanın veya herhangi bir ticari markanın önceden izin alınmadan kopyalanması, çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanılması ya da uygulanması yasaktır. Moove Lubricants Ltd tarafından üretilmiştir.

Faaliyet Tesisi Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311

